Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-bluewalker-vi-3000-cw-iec-2100w-line-interactive-p-404300.html



Zasilacz awaryjny UPS Bluewalker VI 3000 CW IEC 2100W Line-Interactive

Cena brutto	**2 019,99 zł**
Cena netto	**1 642,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCROSOX**
Kod producenta	**VI 3000 CW IEC**
Kod EAN	**4260074981629**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Maksymalne natężenie prądu	**1,4 A**
Wydajność	**96%**
Ilość komór baterii	**4**
Prąd ładowania	**1,4 A**
Wydajność (tryb on-line)	**88%**
Napięcie baterii	**12 V**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Współczynnik mocy	**0,7**
Czas ładowania	**4 h**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Wtyczka	**C14 panel**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**±1 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Poziom hałasu	**45 dB**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**2,3 min**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Port RS-232	**1**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Moc rzeczywista	**2100 W**

Typy wyjść AC	**Typu F**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Słyszalny alarm	**Tak**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**220 mm**
Szerokość produktu	**145 mm**
Głębokość produktu	**455 mm**
Diody LED	**Wymiana baterii,Usterka**
Wysokość opakowania	**325 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**22,3 kg**
Waga produktu	**22,3 kg**
Szerokość opakowania	**235 mm**
Głębokość opakowania	**540 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M