Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-br1000elcd-fr-1000va-600w-avr-lcd-8xfr-1xusb-rj11-rj45-p-311034.html



# Zasilacz awaryjny UPS BR1000ELCD-FR 1000VA/600W AVR/LCD/8xFR/1xUSB/RJ11/RJ45

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **601,99 zł** |
| Cena netto | **489,42 zł** |
| Numer katalogowy | **AUCBPL2TBR1000F** |
| Kod producenta | **BR1000ELCD-FR** |
| Kod EAN | **4712856271249** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Czas transferu (maks.) | **4** |
| Architektura UPS-a | **line-interactive** |
| Typ obudowy | **Desktop (PC/Switche)** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Czas ładowania | **8** |
| Porty zasilania wy. | **8 x typ C/E** |
| Porty zasilania we. | **Typ F Schuko** |
| Oprogramowanie | **PowerPanel Personal** |
| Moc pozorna | **1000 VA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Przeciwprzepięciowe (OVP)** |
| Gniazda we/wy | **1 x USB 2.0** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 ( % ) Wysokość robocza ( stopy/metry ): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechow** |
| Waga | **6.5** |
| Akcesoria w zestawie | **BR1000ELCD-FR UPS Przewód USB Przewód telefoniczny Przewodnik szybkiego uruchomienia** |
| Wymiary | **166 x 118 x 288 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Kształt napięcia wyjściowego | **Modyfikowana sinusoida** |

| | |
|---|---|
| Moc czynna (W) | **600** |

## Opis produktu

**Zasilacz awaryjny UPS BR1000ELCD-FR**

CyberPower BR1000ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne zasilanie rezerwowe baterią oraz zabezpiecza komputery biurowe, sieciowe urządzenia łączności i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, obniżeniem napięcia i innymi problemami z prądem. Dzięki technologii GreenPower UPS zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS.

UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych chroni telefony, sieci i inne urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu zasilania/baterii po włączeniu wyświetlacza LCD.

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Porty USB do ładowania
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Instalacja na ścianie
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD