Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-br700elcd-fr-700va-420w-avr-lcd-8xfr-1xusb-rj11-rj45-p-311022.html



Zasilacz awaryjny UPS BR700ELCD-FR 700VA/420W AVR/LCD/8xFR/1xUSB/RJ11/RJ45

Cena brutto	**477,00 zł**
Cena netto	**387,80 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL1TBR0700F**
Kod producenta	**BR700ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856271225**
Uwaga	**CE+WEEE**
Najbliższa dostawa	**2024-04-22 00:00:00**
Kształt napięcia wyjściowego	**Modyfikowana sinusoida**
Moc czynna (W)	**420**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**4**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**8**
Porty zasilania wy.	**8 x typ C/E**
Porty zasilania we.	**Typ F Schuko**
Oprogramowanie	**PowerPanel Personal**
Moc pozorna	**700 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzakłóceniowe**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechow**
Waga	**5.3**
Akcesoria w zestawie	**BR700ELCD-FR UPS Przewód USB Przewód telefoniczny Przewodnik szybkiego uruchomienia**
Wymiary	**166 x 118 x 288 mm**

Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS BR700ELCD-FR

CyberPower BR700ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne zasilanie rezerwowe baterią oraz zabezpiecza komputery biurowe, sieciowe urządzenia łączności i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, obniżeniem napięcia i innymi problemami z prądem. Dzięki technologii GreenPower UPS zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS.

UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych chroni telefony, sieci i inne urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu zasilania/baterii po włączeniu wyświetlacza LCD.

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Porty USB do ładowania
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Instalacja na ścianie
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD