Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cp900epfclcd-540w-lcd-usb-4ms-es-p-93830.html



Zasilacz awaryjny UPS CP900EPFCLCD 540W/LCD/USB/4ms/ES

Cena brutto	**957,99 zł**
Cena netto	**778,85 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPCPP009**
Kod producenta	**CP900EPFCLCD**
Kod EAN	**4712364142468**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywan**
Waga	**7.1**
Akcesoria w zestawie	**CP900EPFCLCD UPS Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi**
Wymiary	**100 x 230 x 275 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**540**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**4**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**4**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**8.5**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**1**
Czas ładowania	**8**

Porty zasilania wy.	**6 x typ C/F (Schuko)**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerPanel Personal**
Moc pozorna	**900 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzakłóceniowe**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Funkcje specjalne	**Czysta fala sinusoidalna na wyjściu Technologia GreenPower UPS Automatyczny regulator napięcia AVR, Ochrona przed przepięciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI Ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL Automatyczny restart i ładowanie Interfejs USB Wielofunkcyjny**
Złącza	**1 x USB (Type B)**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS CP900EPFCLCD

CyberPower CP900EPFCLCD z czystym sinusoidalnym napięciem wyjściowym zabezpiecza średniej i wysokiej klasy systemy komputerowe, serwery i urządzanie sieciowe, które wykorzystują zasoby energetyczne konwencjonalne oraz z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Dzięki technologii GreenPower UPS zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS.

UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczne poziomy napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych zabezpiecza telefony, sieci i urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do informacji na temat stanu zasilania/baterii i konfiguracji zaawansowanych ustawień, w tym alertów o potencjalnych problemach z energią i samodzielnego testowania, za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Forma typu tower
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Wyświetlacz stanu LCD
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci