Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-ols2000ea-p-303984.html



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower OLS2000EA

Cena brutto	**2 736,99 zł**
Cena netto	**2 225,20 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0054**
Kod producenta	**OLS2000EA**
Kod EAN	**4711027790220**
Szerokość produktu	**151 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Głębokość produktu	**394 mm**
Waga produktu	**16,9 kg**
Przewody	**Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Maksymalne natężenie prądu	**9 A**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Długość kabla	**1,5 m**
Możliwość odłączenia przewodu zasilania	**Tak**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Czas ładowania	**4 h**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**200 V**
Wtyczka	**C14 panel**

Wydajność (tryb ECO)	**95%**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Współczynnik mocy	**0,9**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Liczba faz wejściowych	**1**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,98**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Poziom THD prądu wyjściowego	**3%**
Typ kontroli	**Przyciski**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Tryb ECO	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13,1 min**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,8 min**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Emisja ciepła	**682 BTU/h**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Wartość znamionowa udaru energii	**345 J**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Wysokość produktu	**225 mm**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M