Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-ols3000ea-p-302965.html



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower OLS3000EA

Cena brutto	**3 127,99 zł**
Cena netto	**2 543,08 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0053**
Kod producenta	**OLS3000EA**
Kod EAN	**4711027790251**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Funkcje ochrony zasilania	**Bezpiecznik wejściowy,Przeładowanie,Nadprądowe,Krótkie spięcie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**337 mm**
Szerokość produktu	**169 mm**
Głębokość produktu	**416 mm**
Waga produktu	**26 kg**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Kolor produktu	**Czarny**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Wydajność (tryb ECO)	**95%**
Port USB	**Tak**
Współczynnik mocy	**0,9**
Układ	**Tower**
Liczba faz wejściowych	**1**
Maksymalne natężenie prądu	**13,04 A**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,98**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Kasetka na zapasowe baterie	**BPSE72V40A**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Współczynnik szczytu	**3:1**

Długość kabla	**1,5 m**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13,8 min**
Czas ładowania	**4 h**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4,3 min**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Materiał obudowy	**Metal**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Wtyczka	**C20 panel**
Wartość znamionowa udaru energii	**370 J**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel,Terminal**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**190 V**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1500 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M