

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-ols3000ert2ua-p-303986.html>

Zasilacz awaryjny UPS CyberPower OLS3000ERT2UA



Cena brutto	3 650,99 zł
Cena netto	2 968,28 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0056
Kod producenta	OLS3000ERT2UA
Kod EAN	4712856273823
Długość kabla	1,5 m
Współczynnik szczytu	3:1
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Żywotność baterii (max)	5 lat
Materiał obudowy	Metal
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	13,1 min
Certyfikaty	CE, EAC
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4,2 min
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Pojemność baterii	9 Ah
Porty modemu rj-11	1
Tryb ECO	Tak
Filtr EMI/RFI	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	0 ms
Wartość znamionowa udaru energii	440 J
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1500 m
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 1500 m
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8504408590
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Słyszalny alarm	Tak

Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Przebieg falowy	Czysty sinus
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Pojemność stelaża	2U
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Wysokość produktu	88 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Szerokość produktu	438 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	190 V
Głębokość produktu	610 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Wysokość opakowania	230 mm
Moc rzeczywista	2700 W
Waga wraz z opakowaniem	30,8 kg
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Ilość gniazd sieciowych	10 x gniazdo sieciowe
Waga produktu	27,6 kg
Szerokość opakowania	540 mm
Przewody	Kabel USB
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Głębokość opakowania	730 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS
Kolor produktu	Czarny
Typ wyświetlacza	LCD
Compliance certificates	RoHS
Port USB	Tak
Liczba obsługiwanych baterii	6
Układ	Rackmount/Tower

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Maksymalne natężenie prądu	13 A
Wydajność (tryb ECO)	95%
Prąd ładowania	1,5 A
Współczynnik mocy	0,9
Napięcie baterii	12 V
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Poziom THD prądu wyjściowego	5%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M