Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-ols3000ert2ua-p-303986.html

Zasilacz awaryjny UPS CyberPower OLS3000ERT2UA



Cena brutto	**2 933,99 zł**
Cena netto	**2 385,36 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0056**
Kod producenta	**OLS3000ERT2UA**
Kod EAN	**4712856273823**
Napięcie baterii	**12 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Długość kabla	**1,5 m**
Pojemność stelaża	**2U**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Certyfikaty	**CE, EAC**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Tryb ECO	**Tak**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**190 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0 ms**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**

Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8504408590**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Compliance certificates	**RoHS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Liczba obsługiwanych baterii	**6**
Wysokość produktu	**88 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Szerokość produktu	**438 mm**
Wydajność (tryb ECO)	**95%**
Głębokość produktu	**610 mm**
Współczynnik mocy	**0,9**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Waga wraz z opakowaniem	**30,8 kg**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Waga produktu	**27,6 kg**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Szerokość opakowania	**540 mm**
Żywotność baterii (max)	**5 lat**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13,1 min**
Przewody	**Kabel USB**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4,2 min**
Głębokość opakowania	**730 mm**
Porty modemu rj-11	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**

Port USB	**Tak**
Wartość znamionowa udaru energii	**440 J**
Układ	**Rackmount/Tower**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Maksymalne natężenie prądu	**13 A**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M