Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-pr1000ert2u-rm-twr-1000va-p-204129.html

Zasilacz awaryjny UPS CyberPower PR1000ERT2U (RM/TWR; 1000VA)



Cena brutto	**2 933,99 zł**
Cena netto	**2 385,36 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0015**
Kod producenta	**PR1000ERT2U**
Kod EAN	**4712856277623**
Normy i certyfikaty	**CE, Energy Star, RCM, RoHS, UL**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Moc skuteczna	**1000 W**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, Filtr przeciwprzepięciowy do sieci Ethernet, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem**
Typ kontroli	**Przyciski**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć**
Rodzaj obudowy	**Rackmount/Tower**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Emisja ciepła	**47,4 BTU/h**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMP/HTTP**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Typ ekranu	**LCD**
Napięcie zasilania / zasilacza	**220 V, 230 V, 240 V**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Wartość znamionowa udaru energii	**2430 J**

Kolor główny	**Czarny**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Długość kabla	**1,8 m**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8504408590**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Interfejsy	**RS232, USB 2.0**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kod producenta	**PR1000ERT2U**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Dodatkowe informacje	**Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Gniazda IEC C13, Kompatybilność z generatorem, Obrotowy panel LCD, Technologia GreenPower UPS, Uruchomienie przy pracy baterii, Wbudowany moduł zarządzania akumulatorem, Złącze wejściowe IEC C14**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Pojemność stelaża	**2U**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Czas ładowania	**3 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Materiał obudowy	**Metal**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,**

	aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**159 V**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Certyfikaty zgodności	**UKCA,VCCI,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),RCM,CE,UL**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**288 V**
Moc pozorna	**1000 VA**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Szerokość produktu	**433 mm**
Moc rzeczywista	**1000 W**
Wtyczka	**C14 panel**
Typ obsługiwanych baterii	**RBP0128**
Głębokość produktu	**412 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Liczba gniazd	**10 gniazd**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Diody LED	**Usterka,Status,Zasilanie**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**
Certyfikaty	**CE, FCC B, UL, RCM, VCCI**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wysokość opakowania	**275 mm**
Poziom hałasu	**52,5 dB**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**29 kg**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Waga	**22,40 kg**
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	**Aktywne**
Waga produktu	**22,4 kg**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Szerokość	**433 mm**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**

Szerokość opakowania	**560 mm**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Czas przełączenia	**4ms**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Wysokość	**86.5 mm**
Współczynnik mocy wyjściowej	**1**
Przewody	**Seryjny, Kabel USB**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Liczba baterii	**1**
Głębokość	**412 mm**
Liczba faz wejściowych	**1**
Głębokość opakowania	**530 mm**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Wyświetlacz LCD**
Kolor produktu	**Czarny**
Kasetka na zapasowe baterie	**RBP0128**
Port USB	**Tak**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**21 min**
Układ	**Rackmount/Tower**
Topologia	**Line Interactive**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**7 min**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Średni czas podtrzymania	**7 min**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M