

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-pr1500ert2u-rm-twr-1500va-p-204130.html>

Zasilacz awaryjny UPS CyberPower PR1500ERT2U (RM/TWR; 1500VA)



Cena brutto	3 187,99 zł
Cena netto	2 591,86 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0016
Kod producenta	PR1500ERT2U
Kod EAN	4712856277609
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	151 V
Szerokość	433 mm
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	302 V
Czas przełączenia	4ms
Wysokość	86.5 mm
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Moc rzeczywista	1500 W
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Głębokość	412 mm
Topologia	Line Interactive
Port USB	Tak
Średni czas podtrzymania	6 min
Układ	Rackmount/Tower,LCD,CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI
Normy i certyfikaty	CE, Energy Star, RCM, RoHS, UL
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1500 kVA
Moc skuteczna	1500 W
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Ilość gniazd sieciowych	10 x gniazdo sieciowe
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz

Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, Filtr przeciwprzepięciowy do sieci Ethernet, Przeciężeniowe
Rodzaj obudowy	Rackmount/Tower
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Liczba baterii	1
Liczba obsługiwanych baterii	1
Napięcie zasilania / zasilacza	220 V, 230 V, 240 V
Typ ekranu	LCD,Rackmount/Tower,CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Kolor główny	Czarny
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Współczynnik mocy wyjściowej	1
Długość kabla	3,05 m
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Interfejs szeregowy	Tak
Interfejsy	Port wyłącznika awaryjnego (EPO), RS232, USB 2.0
Technologia baterii	Ołowiowy (VRLA)
Interfejs SCSI	RS-232
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Kod producenta	PR1500ERT2U
Zgodność z RoHS	Tak
Dodatkowe informacje	Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Gniazda IEC C13, Hot-swap, Kompatybilność z generatorem, Obrotowy panel LCD, Technologia GreenPower UPS, Uruchomienie przy pracy baterii, Wbudowany moduł zarządzania akumulatorem, Złącze wejściowe IEC C14

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Filtr EMI/RFI	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Czas ładowania	3 h
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Zestaw do montażu haków	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wartość znamionowa udaru energii	2430 J
Materiał obudowy	Metal
Wysokość produktu	86,5 mm
Typy wyjść AC	C13 panel
Oprogramowanie	PowerPanel Business Edition
Szerokość produktu	433 mm
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm przeciążenia, Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora
Temperatura pracy	0-40 °C
Głębokość produktu	412 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Moc pozorna	1500 VA
Słyszalny alarm	Tak
Wtyczka	C14 panel
Diody LED	Tak
Przebieg falowy	Czysty sinus
Liczba gniazd	10 gniazd
Wysokość opakowania	275 mm
Pojemność stelaża	2U
Certyfikaty	CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI, Rackmount/Tower, LCD
Waga wraz z opakowaniem	31,5 kg
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Zawartość zestawu	Kabel EPO, Kabel szeregowy, Kabel USB
Waga produktu	29,4 kg
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Poziom hałasu	52,5 dB
Szerokość opakowania	560 mm

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Waga	24,60 kg
Głębokość opakowania	530 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M