Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-pr1500ert2u-rm-twr-1500va-p-204130.html



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower PR1500ERT2U (RM/TWR; 1500VA)

Cena brutto	**3 187,99 zł**
Cena netto	**2 591,86 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0016**
Kod producenta	**PR1500ERT2U**
Kod EAN	**4712856277609**
Interfejsy	**Port wyłącznika awaryjnego (EPO), RS232, USB 2.0**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Kod producenta	**PR1500ERT2U**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dodatkowe informacje	**Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Gniazda IEC C13, Hot-swap, Kompatybilność z generatorem, Obrotowy panel LCD, Technologia GreenPower UPS, Uruchomienie przy pracy baterii, Wbudowany moduł zarządzania akumulatorem, Złącze wejściowe IEC C14**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	**Aktywne**
Czas ładowania	**3 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Współczynnik mocy wyjściowej	**1**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business Edition**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Interfejs szeregowy	**Tak**

Temperatura pracy	**0-40 °C**
Szerokość produktu	**433 mm**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Moc pozorna	**1500 VA**
Głębokość produktu	**412 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Diody LED	**Tak**
Liczba gniazd	**10 gniazd**
Wysokość opakowania	**275 mm**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI,Rackmount/Tower,LCD**
Waga wraz z opakowaniem	**31,5 kg**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Zawartość zestawu	**Kabel EPO, Kabel szeregowy, Kabel USB**
Waga produktu	**29,4 kg**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Poziom hałasu	**52,5 dB**
Szerokość opakowania	**560 mm**
Wartość znamionowa udaru energii	**2430 J**
Waga	**24,60 kg**
Głębokość opakowania	**530 mm**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Szerokość	**433 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm przeciążenia,Alarm kiedy pracuje na baterii,Usterka,Alarm niskiego stanu akumulatora**
Czas przełączenia	**4ms**
Wysokość	**86.5 mm**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Głębokość	**412 mm**
Topologia	**Line Interactive**
Słyszalny alarm	**Tak**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Średni czas podtrzymania	**6 min**

Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Port USB	**Tak**
Normy i certyfikaty	**CE, Energy Star, RCM, RoHS, UL**
Pojemność stelaża	**2U**
Układ	**Rackmount/Tower,LCD,CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1500 kVA**
Moc skuteczna	**1500 W**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, Filtr przeciwprzepięciowy do sieci Ethernet, Przeciążeniowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Rodzaj obudowy	**Rackmount/Tower**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Moc rzeczywista	**1500 W**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Liczba baterii	**1**
Napięcie zasilania / zasilacza	**220 V, 230 V, 240 V**
Typ ekranu	**LCD,Rackmount/Tower,CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**

Kolor główny	**Czarny**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Długość kabla	**3,05 m**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M