

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-pr1500ert2u-rm-twr-1500va-p-204130.html>

Zasilacz awaryjny UPS CyberPower PR1500ERT2U (RM/TWR; 1500VA)



Cena brutto	3 331,99 zł
Cena netto	2 708,93 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0016
Kod producenta	PR1500ERT2U
Kod EAN	4712856277609
Zestaw do montażu haków	Tak
Filtr EMI/RFI	Tak
Interfejs SCSI	RS-232
Współczynnik mocy wyjściowej	1
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Przebieg falowy	Czysty sinus
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Typy wyjść AC	C13 panel
Liczba gniazd	10 gniazd
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Moc pozorna	1500 VA
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Oprogramowanie	PowerPanel Business Edition
Port USB	Tak
Czas ładowania	3 h
Czas przełączenia	4ms
Dodatkowe informacje	Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Gniazda IEC C13, Hot-swap, Kompatybilność z generatorem, Obrotowy panel LCD, Technologia GreenPower UPS, Uruchomienie przy pracy baterii, Wbudowany moduł zarządzania akumulatorem, Złącze wejściowe IEC C14
Moc skuteczna	1500 W
Liczba portów USB 2.0	1
Długość kabla	3,05 m
Wysokość	86.5 mm

Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Waga	24,60 kg
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Zawartość zestawu	Kabel EPO, Kabel szeregowy, Kabel USB
Rodzaj obudowy	Rackmount/Tower
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	151 V
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Zgodność z RoHS	Tak
Technologia baterii	Ołowiowy (VRLA)
Topologia	Line Interactive
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Kolor produktu	Czarny
Typ ekranu	LCD,Rackmount/Tower,CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI
Szerokość opakowania	560 mm
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Waga wraz z opakowaniem	31,5 kg
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Diody LED	Tak
Ilość gniazd sieciowych	10 x gniazdo sieciowe
Szerokość produktu	433 mm
Moc rzeczywista	1500 W
Wartość znamionowa udaru energii	2430 J
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Interfejs szeregowy	Tak
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Liczba obsługiwanych baterii	1
Pojemność stelaża	2U
Słyszalny alarm	Tak
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm przeciążenia,Alarm kiedy pracuje na baterii,Usterka,Alarm niskiego stanu akumulatora
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, Filtr przeciwprzepięciowy do sieci Ethernet, Przeciążeńiowe

Wtyczka	C14 panel
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Temperatura pracy	0-40 °C
Układ	Rackmount/Tower,LCD,CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI
Materiał obudowy	Metal
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Kod producenta	PR1500ERT2U
Normy i certyfikaty	CE, Energy Star, RCM, RoHS, UL
Interfejsy	Port wyłącznika awaryjnego (EPO), RS232, USB 2.0
Głębokość	412 mm
Kolor główny	Czarny
Szerokość	433 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	220 V, 230 V, 240 V
Poziom hałasu	52,5 dB
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Certyfikaty	CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI,Rackmount/Tower,LCD
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	302 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Średni czas podtrzymania	6 min
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Głębokość opakowania	530 mm
Liczba baterii	1
Waga produktu	29,4 kg
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Wysokość opakowania	275 mm
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz

Głębokość produktu	412 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1500 kVA
Wysokość produktu	86,5 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M