

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-pr1500ertxl2u-rm-twr-1500va-p-204131.html>

Zasilacz awaryjny UPS CyberPower PR1500ERTXL2U (RM/TWR; 1500VA)



Cena brutto	3 657,99 zł
Cena netto	2 973,98 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0017
Kod producenta	PR1500ERTXL2U
Kod EAN	4712856277593
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Typy wyjść AC	C13 panel
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Interfejs szeregowy	Tak
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Liczba obsługiwanych baterii	1
Poziom hałasu	55,5 dB
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, Filtr przeciwprzepięciowy do sieci Ethernet, Przeciężeniowe
Certyfikaty	CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI, Rackmount/Tower, LCD
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Wtyczka	C14 panel
Układ	Rackmount/Tower, LCD, CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI
Temperatura pracy	0-40 °C
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Materiał obudowy	Metal
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Dodatkowe informacje	Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Gniazda IEC C13, Hot-swap, Kompatybilność z generatorem, Obrotowy panel LCD, Technologia GreenPower UPS, Uruchomienie przy pracy baterii, Wbudowany moduł zarządzania akumulatorem, Złącze wejściowe IEC C14
Normy i certyfikaty	CE, Energy Star, RCM, RoHS, UL

Liczba portów USB 2.0	1
Topologia	Line Interactive
Długość kabla	3,05 m
Głębokość	500 mm
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Szerokość	433 mm
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Szerokość produktu	433 mm
Moc rzeczywista	1500 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	151 V
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Zgodność z RoHS	Tak
Przebieg falowy	Czysty sinus
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Rozmiar układu	Rackmount/Tower, LCD, CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI
Kolor produktu	Czarny
Typ ekranu	LCD, CE, FCC Class B, UL, RCM, VCCI, Rackmount/Tower
Szerokość opakowania	560 mm
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Waga wraz z opakowaniem	38,8 kg
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Diody LED	Tak
Ilość gniazd sieciowych	10 x gniazdo sieciowe
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia, Usterka, Alarm kiedy pracuje na baterii
Wartość znamionowa udaru energii	2430 J
Filtr EMI/RFI	Tak
Interfejs SCSI	RS-232
Współczynnik mocy wyjściowej	1
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Rodzaj obudowy	Rackmount/Tower
Zawartość zestawu	Kabel EPO, Kabel szeregowy, Kabel USB

Rodzaj baterii	Ołowiana (VRLA)
Liczba gniazd	10 gniazd
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Moc pozorna	1500 VA
Port USB	Tak
Oprogramowanie	PowerPanel Business Edition
Czas przełączenia	4ms
Czas ładowania	3 h
Moc skuteczna	1500 W
Kod producenta	PR1500ERTXL2U
Średni czas podtrzymania	6.5 min
Interfejsy	RS232, USB 2.0
Kolor główny	Czarny
Wysokość	86.5 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	220 V, 230 V, 240 V
Waga	32,00 kg
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1500 kVA
Wysokość produktu	86,5 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	302 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Słyszalny alarm	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Głębokość opakowania	620 mm
Liczba baterii	1
Waga produktu	36,5 kg
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Wysokość opakowania	275 mm
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Głębokość produktu	500 mm



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M