Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-pr2200elcdsl-p-222013.html



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower PR2200ELCDSL

Cena brutto	**2 724,99 zł**
Cena netto	**2 215,44 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0047**
Kod producenta	**PR2200ELCDSL**
Kod EAN	**4712364146350**
Liczba baterii	**4**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Typ ekranu	**LCD**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Wysokość produktu	**221 mm**
Szerokość produktu	**170 mm**
Głębokość produktu	**432 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**23,3 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Układ	**Tower**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Czas ładowania	**8 h**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Wtyczka	**C20 panel**
Protokoły zarządzające	**SNMP, HTTP**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**

Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Liczba faz wejściowych	**1**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**283 V**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Połączenia wychodzące	**8 x IEC 320 C13, 1 x IEC 320 C19**
Moc rzeczywista	**1980 W**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**12 min**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Nadaje się do użytku w kraju/lokalizacji	**Europa**
Auto-restart	**Tak**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Filtr EMI/RFI	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M