

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-pr2200ertxl2u-rm-twr-2200va-p-204132.html>

Zasilacz awaryjny UPS CyberPower PR2200ERTXL2U (RM/TWR; 2200VA)



Cena brutto	4 628,99 zł
Cena netto	3 763,41 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0018
Kod producenta	PR2200ERTXL2U
Kod EAN	4712856277654
Słyszalny alarm	Tak
Układ	Rackmount/Tower, LCD, CE , FCC Class B , UL , RCM , VCCI
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	159 V
Przebieg falowy	Czysty sinus
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	288 V
Pojemność stelaża	2U
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, Filtr przeciwprzepięciowy do sieci Ethernet, Przeciężeniowe
Moc rzeczywista	2200 W
Rodzaj obudowy	Rackmount/Tower
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2200 kVA
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Napięcie zasilania / zasilacza	220 V, 230 V, 240 V
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Certyfikat EnergyStar	Tak
Kolor główny	Czarny
Typ ekranu	LCD, Rackmount/Tower, CE , FCC Class B , UL , RCM , VCCI
Długość kabla	2,4 m

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Interfejsy	Port wyłącznika awaryjnego (EPO), RS232, USB 2.0
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Liczba portów USB 2.0	1
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Kod producenta	PR2200ERTXL2U
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zgodność z RoHS	Tak
Dodatkowe informacje	2 x gniazdo IEC C19, 6 x gniazdo IEC C13, Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Hot-swap, Kompatybilność z generatorem, Obrotowy panel LCD, Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilającego IEC C20, Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilające
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Materiał obudowy	Metal
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Oprogramowanie	PowerPanel Business Edition
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc pozorna	2200 VA
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Wtyczka	C20 panel
Wysokość produktu	86,5 mm
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Liczba gniazd	8 gniazdz
Szerokość produktu	433 mm
Liczba faz wejściowych	1
Certyfikaty	CE , FCC Class B , UL , RCM , VCCI,LCD,Rackmount/Tower
Głębokość produktu	500 mm
Zawartość zestawu	Kabel EPO, Kabel szeregowy, Kabel USB
Diody LED	Zasilanie
Interfejs szeregowy	Tak
Poziom hałasu	57,5 dB

Wysokość opakowania	275 mm
Interfejs SCSI	RS-232
Waga	34,40 kg
Waga wraz z opakowaniem	42,4 kg
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	11,2 min
Szerokość	433 mm
Waga produktu	34,4 kg
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3,2 min
Średni czas podtrzymania	3 min
Wysokość	86.5 mm
Szerokość opakowania	560 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Normy i certyfikaty	CE, Energy Star, RCM, RoHS, UL
Głębokość	500 mm
Przewody	Kabel USB, Seryjny
Filtr EMI/RFI	Tak
Moc skuteczna	2200 W
Głębokość opakowania	620 mm
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Kolor produktu	Czarny
Wartość znamionowa udaru energii	2430 J
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Typy wyjść AC	C19 panel, C13 panel
Czas przełączenia	4ms
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Topologia	Line Interactive
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm przeciążenia, Alarm niskiego stanu akumulatora
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Port USB	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M