Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-pr2200ertxl2u-rm-twr-2200va-p-204132.html

Zasilacz awaryjny UPS CyberPower PR2200ERTXL2U (RM/TWR; 2200VA)



Cena brutto	**4 328,99 zł**
Cena netto	**3 519,50 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0018**
Kod producenta	**PR2200ERTXL2U**
Kod EAN	**4712856277654**
Kod producenta	**PR2200ERTXL2U**
Typ ekranu	**LCD,Rackmount/Tower,CE , FCC Class B , UL , RCM , VCCI**
Dodatkowe informacje	**2 x gniazdo IEC C19, 6 x gniazdo IEC C13, Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Hot-swap, Kompatybilność z generatorem, Obrotowy panel LCD, Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilającego IEC C20, Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilające**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Materiał obudowy	**Metal**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business Edition**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Moc pozorna	**2200 VA**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	**Aktywne**
Wtyczka	**C20 panel**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba faz wejściowych	**1**
Certyfikaty	**CE , FCC Class B , UL , RCM , VCCI,LCD,Rackmount/Tower**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Zawartość zestawu	**Kabel EPO, Kabel szeregowy, Kabel USB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Poziom hałasu	**57,5 dB**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11,2 min**
Waga	**34,40 kg**
Szerokość produktu	**433 mm**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,2 min**
Szerokość	**433 mm**
Głębokość produktu	**500 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Średni czas podtrzymania	**3 min**
Wysokość	**86.5 mm**
Diody LED	**Zasilanie**
Głębokość	**500 mm**
Wysokość opakowania	**275 mm**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Normy i certyfikaty	**CE, Energy Star, RCM, RoHS, UL**
Waga wraz z opakowaniem	**42,4 kg**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Moc skuteczna	**2200 W**
Waga produktu	**34,4 kg**
Wartość znamionowa udaru energii	**2430 J**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Czas przełączenia	**4ms**
Szerokość opakowania	**560 mm**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii,Alarm przeciążenia,Alarm niskiego stanu akumulatora**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Przewody	**Kabel USB,Seryjny**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**

Port USB	**Tak**
Głębokość opakowania	**620 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower,LCD,CE , FCC Class B , UL , RCM , VCCI**
Kolor produktu	**Czarny**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Pojemność stelaża	**2U**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, Filtr przeciwprzepięciowy do sieci Ethernet, Przeciążeniowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Topologia	**Line Interactive**
Rodzaj obudowy	**Rackmount/Tower**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**159 V**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**288 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**220 V, 230 V, 240 V**
Moc rzeczywista	**2200 W**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2200 kVA**
Kolor główny	**Czarny**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Długość kabla	**2,4 m**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Interfejsy	**Port wyłącznika awaryjnego (EPO), RS232, USB 2.0**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M