Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-ut1050eg-fr-twr-1050va-p-204135.html



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower UT1050EG-FR (TWR; 1050VA)

Cena brutto	**520,99 zł**
Cena netto	**423,57 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0030**
Kod producenta	**UT1050EG-FR**
Kod EAN	**4712856273526**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Przebieg falowy	**Sinus**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, Filtrowanie EMI/RFI, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona sieci, Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Moc rzeczywista	**630 W**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,05 kVA**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ F**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Kolor główny	**Czarny**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), USB**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Kod producenta	**UT1050EG-FR**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Dodatkowe informacje	**Kompatybilność z generatorem, Technologia GreenPower UPS, Uruchomienie przy pracy baterii**

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Czas ładowania	**6 h**
Rozmiar układu	**Tower**
Materiał obudowy	**Plastik**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Moc pozorna	**1050 VA**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Certyfikaty	**CE, EAC**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Pojemność baterii	**Brak danych**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Waga	**6,90 kg**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Szerokość	**95 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość	**220 mm**
Wysokość produktu	**220 mm**
Topologia	**Line Interactive**
Głębokość	**307 mm**
Szerokość produktu	**95 mm**
Średni czas podtrzymania	**14 min**
Głębokość produktu	**307 mm**
Normy i certyfikaty	**CE, EAC, RoHS**
Moc skuteczna	**630 W**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Kształt przebiegu sinus	**Symulowana sinusoida**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Cyfrowa linia abonencka (DSL),Faks,Modem,Sieć**
Waga produktu	**6,9 kg**

Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Czas przełączenia	**4ms**
Wartość znamionowa udaru energii	**150 J**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Port USB	**Tak**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Liczba faz wejściowych	**1**
Układ	**Tower**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Napięcie baterii	**Brak danych**
Słyszalny alarm	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M