

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-ut1050eg-fr-twr-1050va-p-204135.html>



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower UT1050EG-FR (TWR; 1050VA)

Cena brutto	520,99 zł
Cena netto	423,57 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0030
Kod producenta	UT1050EG-FR
Kod EAN	4712856273526
Typy wyjść AC	Typu E
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Liczba gniazd	4 gniazda
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Liczba faz wejściowych	1
Certyfikaty	CE, EAC
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Pojemność baterii	Brak danych
Waga	6,90 kg
Słyszalny alarm	Tak
Szerokość	95 mm
Przebieg falowy	Sinus
Kolor produktu	Czarny
Wysokość	220 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Topologia	Line Interactive
Głębokość	307 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Średni czas podtrzymania	14 min
Moc rzeczywista	630 W
Normy i certyfikaty	CE, EAC, RoHS

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,05 kVA
Moc skuteczna	630 W
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Kształt przebiegu sinus	Symulowana sinusoida
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Czas przełączenia	4ms
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Port USB	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Układ	Tower
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 3000 m
Napięcie baterii	Brak danych
Rozmiar układu	Tower
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Krótkie spięcie
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, Filtrowanie EMI/RFI, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona sieci, Przeciążeniowe, Przeciwpzepięciowe
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Rodzaj obudowy	Tower
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ F
Zgodność z RoHS	Tak
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Kolor główny	Czarny
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN), USB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kod producenta	UT1050EG-FR
Wysokość produktu	220 mm

Dodatkowe informacje	Kompatybilność z generatorem, Technologia GreenPower UPS, Uruchomienie przy pracy baterii
Szerokość produktu	95 mm
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Głębokość produktu	307 mm
Czas ładowania	6 h
Filtr EMI/RFI	Tak
Diody LED	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Funkcje ochrony przed przepięciami	Cyfrowa linia abonenska (DSL),Faks,Modem,Sieć
Waga produktu	6,9 kg
Temperatura pracy	0-40 °C
Wartość znamionowa udaru energii	150 J
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Moc pozorna	1050 VA

Opis produktu

- Gwarancja: G024M