

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-ut1050eg-fr-twr-1050va-p-204135.html>



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower UT1050EG-FR (TWR; 1050VA)

Cena brutto	520,99 zł
Cena netto	423,57 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0030
Kod producenta	UT1050EG-FR
Kod EAN	4712856273526
Temperatura pracy	0-40 °C
Kształt przebiegu sinus	Symulowana sinusoida
Czas ładowania	6 h
Normy i certyfikaty	CE, EAC, RoHS
Dodatkowe informacje	Kompatybilność z generatorem, Technologia GreenPower UPS, Uruchomienie przy pracy baterii
Topologia	Line Interactive
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN), USB
Waga produktu	6,9 kg
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Głębokość produktu	307 mm
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Głębokość	307 mm
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, Filtrowanie EMI/RFI, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona sieci, Przeciążeńiowe, Przeciwprzepięciowe
Szerokość	95 mm
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Pojemność baterii	Brak danych
Układ	Tower
Liczba gniazd	4 gniazda
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Wartość znamionowa udaru energii	150 J
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Krótkie spięcie
Filtr EMI/RFI	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 3000 m
Liczba faz wejściowych	1

Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,05 kVA
Szerokość produktu	95 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Słyszalny alarm	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Czas przełączenia	4ms
Materiał obudowy	Plastik
Moc skuteczna	630 W
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Średni czas podtrzymania	14 min
Kod producenta	UT1050EG-FR
Kolor produktu	Czarny
Kolor główny	Czarny
Diody LED	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ F
Rodzaj obudowy	Tower
Wysokość	220 mm
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Waga	6,90 kg
Napięcie baterii	Brak danych
Certyfikaty	CE, EAC
Port USB	Tak
Moc pozorna	1050 VA

Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Funkcje ochrony przed przepięciami	Cyfrowa linia abonencka (DSL),Faks,Modem,Sieć
Rozmiar układu	Tower
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Moc rzeczywista	630 W
Wysokość produktu	220 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Przebieg falowy	Sinus
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Typy wyjść AC	Typu E

Opis produktu

- Gwarancja: G024M