Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-ut850eg-fr-twr-850va-p-204133.html



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower UT850EG-FR (TWR; 850VA)

Cena brutto	**299,99 zł**
Cena netto	**243,89 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0025**
Kod producenta	**UT850EG-FR**
Kod EAN	**4712856273311**
Szerokość	**84 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość	**174 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Topologia	**Line Interactive**
Głębokość	**280 mm**
Wysokość produktu	**174 mm**
Średni czas podtrzymania	**15 min**
Szerokość produktu	**84 mm**
Głębokość produktu	**280 mm**
Normy i certyfikaty	**CE, RoHS**
Diody LED	**Tak**
Moc skuteczna	**425 W**
Waga produktu	**4,2 kg**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Czas przełączenia	**4ms**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Port USB	**Tak**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**

Układ	**Tower**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, Filtr przeciwprzepięciowy do sieci Ethernet, Ochrona linii telefonicznej, Przeciążeniowe**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Słyszalny alarm	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Przebieg falowy	**Sinus**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ F**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Kolor główny	**Czarny**
Moc rzeczywista	**425 W**
Długość kabla	**1,2 m**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,85 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Kod producenta	**UT850EG-FR**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Dodatkowe informacje	**Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Gniazda FR (typ E), Kompatybilność z generatorem, Technologia GreenPower UPS, Uruchomienie przy pracy baterii**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Czas ładowania	**6 h**

Materiał obudowy	**Plastik**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Oprogramowanie	**PowerPanel Personal Edition**
Rozmiar układu	**Wieża,CE**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Moc pozorna	**850 VA**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Liczba gniazd	**3 gniazda**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Certyfikaty	**CE**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Waga	**4,20 kg**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M