Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-vp1000elcd-fr-p-193842.html



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower VP1000ELCD-FR

Cena brutto	**547,99 zł**
Cena netto	**445,52 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0034**
Kod producenta	**VP1000ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856274868**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**227 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Głębokość produktu	**260 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**6,23 kg**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Przewody	**Kabel USB**
Sustainability certificates	**RoHS**
Kolor produktu	**Czarny**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Port USB	**Tak**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Układ	**Tower**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Maksymalne natężenie prądu	**4,35 A**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**

Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1 min**
Długość kabla	**1,5 m**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**8 h**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Certyfikaty	**CE, RCM**
Wartość znamionowa udaru energii	**450 J**
Poziom hałasu	**40 dB**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Słyszalny alarm	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Przebieg falowy	**Sinus**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Rozmiar układu	**Tower**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**167 V**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**295 V**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Moc rzeczywista	**550 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**

Zgodność z RoHS	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M