

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-vp1200elcd-fr-p-193843.html>

Zasilacz awaryjny UPS CyberPower VP1200ELCD-FR

Cena brutto	872,99 zł
Cena netto	709,75 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0035
Kod producenta	VP1200ELCD-FR
Kod EAN	4712856274899
Sustainability certificates	RoHS
Wysokość produktu	281 mm
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Szerokość produktu	100 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Głębokość produktu	355 mm
Interfejs szeregowy	Tak
Diody LED	Tak
Interfejs SCSI	RS-232
Waga produktu	9,62 kg
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	12 min
Przewody	Kabel USB
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4 min
Kolor produktu	Czarny
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Typ wyświetlacza	LCD
Typ portu USB	USB Typu B
Port USB	Tak
Układ	Tower
Przebieg falowy	Sinus
Filtr EMI/RFI	Tak
Maksymalne natężenie prądu	5,2 A
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1

Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Wartość znamionowa udaru energii	450 J
Długość kabla	1,5 m
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	167 V
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	295 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Liczba portów USB 2.0	1
Moc rzeczywista	720 W
Słyszalny alarm	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,2 kVA
Czas ładowania	8 h
Ilość gniazd sieciowych	5 x gniazdo sieciowe
Materiał obudowy	Plastik
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Certyfikaty	CE, RCM
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Poziom hałasu	40 dB
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Typ ekranu	LCD
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3048 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 3048 m
Rozmiar układu	Tower
Technologia baterii	Ołowiowy (VRLA)
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M