Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-vp1600elcd-fr-p-193844.html



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower VP1600ELCD-FR

Cena brutto	**951,99 zł**
Cena netto	**773,98 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0036**
Kod producenta	**VP1600ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856274912**
Maksymalne natężenie prądu	**6,96 A**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Sustainability certificates	**RoHS**
Długość kabla	**1,5 m**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Czas ładowania	**8 h**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Materiał obudowy	**Plastik**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11 min**
Ilość gniazd sieciowych	**5 x gniazdo sieciowe**
Certyfikaty	**CE, RCM**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**2 min**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Poziom hałasu	**40 dB**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Typ portu USB	**USB Typu B**

Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Typ ekranu	**LCD**
Wartość znamionowa udaru energii	**450 J**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Rozmiar układu	**Tower**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Słyszalny alarm	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**167 V**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**295 V**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Moc rzeczywista	**900 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,6 kVA**
Wysokość produktu	**281 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Głębokość produktu	**355 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**10,4 kg**
Przewody	**Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**

Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M