Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-e3-pro-2000-rt-2000va-1800w-4x-c13-p-369829.html

Zasilacz awaryjny UPS E3 Pro 2000 RT, 2000VA, 1800W, 4x C13



Cena brutto	**3 385,99 zł**
Cena netto	**2 752,84 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRN121**
Kod producenta	**67309**
Kod EAN	**3700085673096**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania,Przeładowanie**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,9**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Wysokość produktu	**88 mm**
Liczba faz wejściowych	**1**
Szerokość produktu	**438 mm**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Głębokość produktu	**410 mm**
Poziom THD prądu wyjściowego	**3%**
Waga produktu	**19 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Port USB	**Tak**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Port RS-232	**1**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Zimny start	**Tak**

Wydajność	**89%**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Czas ładowania	**4 h**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Certyfikaty	**EN 62040-2: 2006+AC: 2006, EN 61000-3-2: 2014 (EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006+A2: 2010, EN 61000-4-4: 2012, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6: 2014, EN 61000-4-8: 2010, EN 61000-2-2:2002,EN 61000-4-11:2004) CE**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Poziom hałasu	**50 dB**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Pojemność stelaża	**2U**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**110 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**47/63 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Auto-restart	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0 ms**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M