

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-e3-pro-2000-rt-2000va-1800w-4x-c13-p-369829.html>



Zasilacz awaryjny UPS E3 Pro 2000 RT, 2000VA, 1800W, 4x C13

Cena brutto	3 385,99 zł
Cena netto	2 752,84 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRN121
Kod producenta	67309
Kod EAN	3700085673096
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Kolor produktu	Czarny
Przebieg falowy	Sinus
Głębokość produktu	410 mm
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Wysokość produktu	88 mm
Zimny start	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1000 m
Poziom hałasu	50 dB
Auto-restart	Tak
Czas ładowania	4 h
Frekwencja wyjściowa	47/63 Hz
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Interfejs szeregowy	Tak
Liczba faz wyjściowych	1
Regulacja napięcia wyjściowego	1%
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Moc rzeczywista	1800 W

Układ	Rackmount/Tower
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	110 V
Typ wyświetlacza	LCD
Pojemność stelaża	2U
Waga produktu	19 kg
Słyszalny alarm	Tak
Szerokość produktu	438 mm
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Port RS-232	1
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Przeładowanie
Czas odpowiedzi (typowy)	0 ms
Certyfikaty	EN 62040-2: 2006+AC: 2006, EN 61000-3-2: 2014 (EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006+A2: 2010, EN 61000-4-4: 2012, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6: 2014, EN 61000-4-8: 2010, EN 61000-2-2:2002, EN 61000-4-11:2004) CE
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Wydajność	89%
Certyfikaty zgodności	RoHS
Współczynnik szczytu	3:1
Poziom THD prądu wyjściowego	3%
Liczba faz wejściowych	1
Współczynnik mocy wyjściowej	0,9

Opis produktu

- Gwarancja: G024M