Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-eaton-5sc1000i-twr-1000va-p-203826.html



Zasilacz awaryjny UPS EATON 5SC1000I (TWR; 1000VA)

Cena brutto	**2 576,99 zł**
Cena netto	**2 095,11 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0128**
Kod producenta	**5SC1000I**
Kod EAN	**743172045164**
Wtyczka	**C14 panel**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Certyfikaty	**CE/GS/C-Tick**
Typ ekranu	**LCD**
Zawartość zestawu	**Kabel zasilający, Zasilacz UPS**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Poziom hałasu	**40 dB**
Rozmiar układu	**Tower**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, CB Report (TUV)**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Pojemność baterii	**Brak danych**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Waga	**11,10 kg**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Szerokość	**150 mm**
Wysokość produktu	**210 mm**
Topologia	**Line Interactive**
Wysokość	**210 mm**
Szerokość produktu	**150 mm**
Średni czas podtrzymania	**10 min**
Głębokość	**340 mm**
Głębokość produktu	**340 mm**
Moc skuteczna	**700 W**

Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Diody LED	**Tak**
Czas przełączenia	**5ms**
Waga produktu	**11,1 kg**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Kolor produktu	**Czarny**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Układ	**Tower**
Wydajność	**97%**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.**
Napięcie baterii	**Brak danych**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13 min**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**5 min**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Port RS-232	**1**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Napięcie zasilania / zasilacza	**220 - 240 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Przebieg falowy	**Sinus**
Interfejsy	**COM (RS-232), USB 2.0**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Kod producenta	**5SC1000I**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Dodatkowe informacje	**Zimny start**

Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**184 V**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Temperatura pracy	**0-35 °C**
Moc rzeczywista	**700 W**
Moc pozorna	**1000 VA**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M