

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-eaton-5sc1000i-twr-1000va-p-203826.html>



Zasilacz awaryjny UPS EATON 5SC1000I (TWR; 1000VA)

Cena brutto	2 387,99 zł
Cena netto	1 941,46 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0128
Kod producenta	5SC1000I
Kod EAN	743172045164
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	13 min
Napięcie baterii	Brak danych
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	5 min
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia
Port RS-232	1
Rodzaj obudowy	Tower
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Typy wyjść AC	C13 panel
Napięcie zasilania / zasilacza	220 - 240 V
Słyszalny alarm	Tak
Kolor główny	Czarny
Przebieg falowy	Sinus
Interfejsy	COM (RS-232), USB 2.0
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Liczba portów USB 2.0	1
Kod producenta	5SC1000I
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Dodatkowe informacje	Zimny start
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	184 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz

Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	276 V
Temperatura pracy	0-35 °C
Moc rzeczywista	700 W
Moc pozorna	1000 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Wtyczka	C14 panel
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 40 °C
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Liczba gniazd	8 gniazd
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Typ ekranu	LCD
Certyfikaty	CE/GS/C-Tick
Wysokość produktu	210 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Zawartość zestawu	Kabel zasilający, Zasilacz UPS
Szerokość produktu	150 mm
Rozmiar układu	Tower
Poziom hałasu	40 dB
Głębokość produktu	340 mm
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Bezpieczeństwo	IEC 62040-1, CB Report (TUV)
Diody LED	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Pojemność baterii	Brak danych
Waga produktu	11,1 kg
Waga	11,10 kg
Kolor produktu	Czarny
Szerokość	150 mm
Topologia	Line Interactive
Wysokość	210 mm
Głębokość	340 mm
Średni czas podtrzymania	10 min
Moc skuteczna	700 W
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Czas przełączenia	5ms



Typ wyświetlacza	LCD
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Układ	Tower
Wydajność	97%

Opis produktu

- Gwarancja: F024M