Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-eg-ups-031-desktop-twr-650va-p-204158.html



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE EG-UPS-031 (Desktop, TWR; 650VA)

Cena brutto	**202,99 zł**
Cena netto	**165,03 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEEEUPS0011**
Kod producenta	**EG-UPS-031**
Kod EAN	**8716309080835**
Sygnalizacja pracy	**Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Liczba wyjść typu F	**1**
Napięcie baterii	**12 V**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Przebieg falowy	**Sinus**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Rodzaj obudowy	**Desktop, Tower**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**220 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**220 V**
Typ akumulatora/baterii	**12V/7Ah**
Moc rzeczywista	**390 W**
Kolor główny	**Czarny**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Interfejsy	**Brak**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Kod producenta	**EG-UPS-031**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Dodatkowe informacje	**Zimny start**

Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Typ ekranu	**LCD**
Czas ładowania	**12 h**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Przeładowanie**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Moc pozorna	**650 VA**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Liczba gniazd	**3 gniazda**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Poziom hałasu	**45 dB**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Waga	**5,20 kg**
Szerokość	**165 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Wysokość	**340 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Głębokość	**95 mm**
Wysokość produktu	**165 mm**
Szerokość produktu	**95 mm**
Głębokość produktu	**340 mm**
Waga produktu	**5,2 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Topologia	**Line Interactive**
Średni czas podtrzymania	**8 min**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Moc skuteczna	**390W**
Kształt przebiegu sinus	**Modyfikowana sinusoida**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Czas przełączenia	**5ms**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8 min**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Typowy czas podtrzymania przy	**20 min**

	pełnym obciążeniu

Opis produktu

- Gwarancja: G024M