

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-eg-ups-034-desktop-twr-1500va-p-204157.html>



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE EG-UPS-034 (Desktop, TWR; 1500VA)

Cena brutto	472,99 zł
Cena netto	384,54 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0008
Kod producenta	EG-UPS-034
Kod EAN	8716309080880
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Moc pozorna	1500 VA
Średni czas podtrzymania	8 min
Czas ładowania	12 h
Kolor produktu	Czarny
Dodatkowe informacje	Zimny start
Rodzaj opakowania	Pudełko
Liczba portów USB 2.0	1
Diody LED	Tak
Kolor główny	Czarny
Szerokość produktu	123 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Głębokość	125 mm
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Szerokość	220 mm
Napięcie baterii	12 V
Pojemność baterii	8 Ah
Sygnalizacja pracy	Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Liczba gniazd	5 gniazd
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1500 kVA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	220 V

Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Zimny start	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba wyjść typu F	1
Podręcznik użytkownika	Tak
Produktów na palecie	1 szt.
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Nadmiernego rozładowania
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Ilość na palecie	1 szt.
Wtyczka	C14 panel
Moc skuteczna	900 W
Temperatura pracy	0-40 °C
Topologia	Line Interactive
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Przewody	Kabel USB
Kod producenta	EG-UPS-034
Waga produktu	10,8 kg
Interfejsy	RJ-11, USB typ B
Głębokość produktu	400 mm
Typ akumulatora/baterii	12V/8Ah
Rodzaj obudowy	Desktop, Tower
Wysokość	400 mm
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Waga	10,80 kg
Układ	Wieża, LCD
Poziom hałasu	45 dB
Czas przełączenia	5ms
Liczba baterii	2
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Moc rzeczywista	900 W

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Przebieg falowy	Sinus
Typy wyjść AC	C13 panel
Wysokość produktu	220 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Czas użytkowania (max)	10 ms
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Liczba obsługiwanych baterii	2
Typ ekranu	LCD,Wieża

Opis produktu

- Gwarancja: G024M