Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-eg-ups-034-desktop-twr-1500va-p-204157.html



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE EG-UPS-034 (Desktop, TWR; 1500VA)

Cena brutto	**497,99 zł**
Cena netto	**404,87 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEEEUPS0008**
Kod producenta	**EG-UPS-034**
Kod EAN	**8716309080880**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Zimny start	**Tak**
Typ akumulatora/baterii	**12V/8Ah**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Kolor główny	**Czarny**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Przebieg falowy	**Sinus**
Interfejsy	**RJ-11, USB typ B**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Kod producenta	**EG-UPS-034**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**220 V**
Dodatkowe informacje	**Zimny start**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Moc rzeczywista	**900 W**
Czas ładowania	**12 h**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1500 kVA**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Moc pozorna	**1500 VA**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Wtyczka	**C14 panel**

Liczba baterii	**2**
Liczba gniazd	**5 gniazd**
Ilość na palecie	**1 szt.**
Poziom hałasu	**45 dB**
Typ ekranu	**LCD,Wieża**
Pojemność baterii	**8 Ah**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Krótkie spięcie,Nadmiernego rozładowania**
Waga	**10,80 kg**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Szerokość	**220 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Waga produktu	**10,8 kg**
Wysokość	**400 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Głębokość	**125 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wysokość produktu	**220 mm**
Przewody	**Kabel USB**
Szerokość produktu	**123 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Głębokość produktu	**400 mm**
Topologia	**Line Interactive**
Diody LED	**Tak**
Średni czas podtrzymania	**8 min**
Moc skuteczna	**900 W**
Kształt przebiegu sinus	**Modyfikowana sinusoida**
Czas przełączenia	**5ms**
Sygnalizacja pracy	**Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Układ	**Wieża,LCD**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**

Napięcie baterii	**12 V**
Produktów na palecie	**1 szt.**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe**
Liczba wyjść typu F	**1**
Rodzaj obudowy	**Desktop, Tower**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M