

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-eg-ups-034-desktop-twr-1500va-p-204157.html>



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE EG-UPS-034 (Desktop, TWR; 1500VA)

Cena brutto	472,99 zł
Cena netto	384,54 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0008
Kod producenta	EG-UPS-034
Kod EAN	8716309080880
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Diody LED	Tak
Typ akumulatora/baterii	12V/8Ah
Kolor główny	Czarny
Interfejsy	RJ-11, USB typ B
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Liczba portów USB 2.0	1
Liczba obsługiwanych baterii	2
Kod producenta	EG-UPS-034
Produktów na palecie	1 szt.
Dodatkowe informacje	Zimny start
Czas użytkowania (max)	10 ms
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Liczba wyjść typu F	1
Czas ładowania	12 h
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Temperatura pracy	0-40 °C
Zimny start	Tak
Moc pozorna	1500 VA
Typy wyjść AC	C13 panel
Wtyczka	C14 panel

Topologia UPS	Technologia line-interactive
Liczba gniazd	5 gniazd
Poziom hałasu	45 dB
Przebieg falowy	Sinus
Pojemność baterii	8 Ah
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Waga	10,80 kg
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Szerokość	220 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	220 V
Waga produktu	10,8 kg
Wysokość	400 mm
Moc rzeczywista	900 W
Rodzaj opakowania	Pudełko
Głębokość	125 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1500 kVA
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Przewody	Kabel USB
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Liczba baterii	2
Topologia	Line Interactive
Ilość na palecie	1 szt.
Średni czas podtrzymania	8 min
Typ ekranu	LCD,Wieża
Moc skuteczna	900 W
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Krótkie spięcie,Nadmiernego rozładowania
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Czas przełączenia	5ms
Podręcznik użytkownika	Tak
Sygnalizacja pracy	Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Układ	Wieża,LCD

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie baterii	12 V
Wysokość produktu	220 mm
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciove
Szerokość produktu	123 mm
Rodzaj obudowy	Desktop, Tower
Głębokość produktu	400 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M