Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-eg-ups-b650-desktop-twr-650va-p-204159.html



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE EG-UPS-B650 (Desktop, TWR; 650VA)

Cena brutto	**163,99 zł**
Cena netto	**133,33 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEEEUPS0012**
Kod producenta	**EG-UPS-B650**
Kod EAN	**8716309087087**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Moc rzeczywista	**390 W**
Czas ładowania	**12 h**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Moc pozorna	**650 VA**
Liczba baterii	**1**
Liczba gniazd	**2 gniazda**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Certyfikaty	**ISO 9002, CE**
Rozmiar układu	**Wieża,ISO 9002, CE**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Nadmiernego rozładowania,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu**
Waga	**4,30 kg**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Szerokość	**140 mm**
Głębokość produktu	**280 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Wysokość	**280 mm**
Diody LED	**Tak**
Zgodność z RoHS	**Tak**

Głębokość	**100 mm**
Wysokość opakowania	**210 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Waga produktu	**4,3 kg**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**140 mm**
Szerokość opakowania	**338 mm**
Głębokość opakowania	**147 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Topologia	**Line Interactive**
Średni czas podtrzymania	**4 min**
Moc skuteczna	**390W**
Czas przełączenia	**6ms**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Układ	**Tower**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe**
Liczba wyjść typu F	**2**
Rodzaj obudowy	**Desktop, Tower**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220 V**
Typ akumulatora/baterii	**12V/7Ah**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**220 V**

Kolor główny	**Czarny**
Interfejsy	**Brak**
Zimny start	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Kod producenta	**EG-UPS-B650**
Słyszalny alarm	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Zimny start**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M