

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-eg-ups-b650-desktop-twr-650va-p-204159.html>



## Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE EG-UPS-B650 (Desktop, TWR; 650VA)

Cena brutto	<b>157,99 zł</b>
Cena netto	<b>128,45 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIEEEUPS0012</b>
Kod producenta	<b>EG-UPS-B650</b>
Kod EAN	<b>8716309087087</b>
Liczba gniazd	<b>2 gniazda</b>
Liczba baterii	<b>1</b>
Certyfikaty	<b>ISO 9002, CE</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>10 ms</b>
Rozmiar układu	<b>Wieża,ISO 9002, CE</b>
Pojemność baterii	<b>7 Ah</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Krótkie spięcie,Nadmiernego rozładowania,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu</b>
Waga	<b>4,30 kg</b>
Technologia baterii	<b>Ołowiany (VRLA)</b>
Szerokość	<b>140 mm</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85078000</b>
Głębokość produktu	<b>280 mm</b>
Wysokość	<b>280 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Głębokość	<b>100 mm</b>
Zgodność z RoHS	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>210 mm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Waga produktu	<b>4,3 kg</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Szerokość opakowania	<b>338 mm</b>
Wysokość produktu	<b>140 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>147 mm</b>
Szerokość produktu	<b>100 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>

Topologia	<b>Line Interactive</b>
Średni czas podtrzymania	<b>4 min</b>
Moc skuteczna	<b>390W</b>
Czas przełączenia	<b>6ms</b>
Sygnalizacja pracy	<b>Diody LED, Dźwiękowa</b>
Układ	<b>Tower</b>
Ostrzeżenia	<b>Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>1</b>
Rodzaj baterii	<b>Ołowiowa (VRLA)</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS</b>
Zabezpieczenia	<b>AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe</b>
Rodzaj obudowy	<b>Desktop, Tower</b>
Liczba wyjść typu F	<b>2</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>230 V</b>
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	<b>Tak</b>
Typ akumulatora/baterii	<b>12V/7Ah</b>
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	<b>220 V</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Wartość nominalna napięcia wejściowego	<b>220 V</b>
Interfejsy	<b>Brak</b>
Zimny start	<b>Tak</b>
Kod producenta	<b>EG-UPS-B650</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Dodatkowe informacje	<b>Zimny start</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	<b>Tak</b>
Czas ładowania	<b>12 h</b>

---

Moc rzeczywista	<b>390 W</b>
Temperatura pracy	<b>0-40 °C</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>0,65 kVA</b>
Moc pozorna	<b>650 VA</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>50/60 Hz</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M