

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-eg-ups-b850-desktop-twr-850va-p-204160.html>



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE EG-UPS-B850 (Desktop, TWR; 850VA)

Cena brutto	205,99 zł
Cena netto	167,47 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0013
Kod producenta	EG-UPS-B850
Kod EAN	8716309087070
Kolor główny	Czarny
Zimny start	Tak
Interfejsy	Brak
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Kod producenta	EG-UPS-B850
Słyszalny alarm	Tak
Dodatkowe informacje	Zimny start
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Moc rzeczywista	510 W
Czas ładowania	12 h
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,85 kVA
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Temperatura pracy	0-40 °C
Liczba baterii	1
Moc pozorna	850 VA
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Liczba gniazd	2 gniazda
Rozmiar układu	Wieża,ISO 9002, CE
Certyfikaty	ISO 9002, CE
Pojemność baterii	8 Ah
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania
Waga	5,50 kg

Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Szerokość	140 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Głębokość produktu	280 mm
Wysokość	280 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Diody LED	Tak
Głębokość	100 mm
Zgodność z RoHS	Tak
Wysokość opakowania	210 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Waga produktu	5,5 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość opakowania	338 mm
Wysokość produktu	100 mm
Głębokość opakowania	147 mm
Szerokość produktu	140 mm
Kolor produktu	Czarny
Topologia	Line Interactive
Średni czas podtrzymania	4 min
Moc skuteczna	510 W
Czas przełączenia	6ms
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Układ	Tower
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Napięcie baterii	12 V
Liczba obsługiwanych baterii	1
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Liczba wyjść typu F	2

Rodzaj obudowy	Desktop, Tower
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220 V
Typ akumulatora/baterii	12V/8Ah
Wartość nominalna napięcia wejściowego	220 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M