

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-eg-ups-b850-desktop-twr-850va-p-204160.html>



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE EG-UPS-B850 (Desktop, TWR; 850VA)

Cena brutto	205,99 zł
Cena netto	167,47 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0013
Kod producenta	EG-UPS-B850
Kod EAN	8716309087070
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Układ	Tower
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Napięcie baterii	12 V
Liczba obsługiwanych baterii	1
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Liczba wyjść typu F	2
Rodzaj obudowy	Desktop, Tower
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220 V
Typ akumulatora/baterii	12V/8Ah
Wartość nominalna napięcia wejściowego	220 V
Zimny start	Tak
Kolor główny	Czarny

Topologia UPS	Technologia line-interactive
Interfejsy	Brak
Słyszalny alarm	Tak
Kod producenta	EG-UPS-B850
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Dodatkowe informacje	Zimny start
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Moc rzeczywista	510 W
Czas ładowania	12 h
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,85 kVA
Temperatura pracy	0-40 °C
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Moc pozorna	850 VA
Liczba baterii	1
Liczba gniazd	2 gniazda
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Certyfikaty	ISO 9002, CE
Rozmiar układu	Wieża, ISO 9002, CE
Pojemność baterii	8 Ah
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania
Waga	5,50 kg
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Szerokość	140 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Głębokość produktu	280 mm
Wysokość	280 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Diody LED	Tak
Głębokość	100 mm
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wysokość opakowania	210 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Waga produktu	5,5 kg
Wysokość produktu	100 mm

Szerokość opakowania	338 mm
Szerokość produktu	140 mm
Głębokość opakowania	147 mm
Kolor produktu	Czarny
Topologia	Line Interactive
Średni czas podtrzymania	4 min
Moc skuteczna	510 W
Czas przełączenia	6ms

Opis produktu

- Gwarancja: G024M