Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-eg-ups-b850-desktop-twr-850va-p-204160.html



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE EG-UPS-B850 (Desktop, TWR; 850VA)

Cena brutto	**206,99 zł**
Cena netto	**168,28 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEEEUPS0013**
Kod producenta	**EG-UPS-B850**
Kod EAN	**8716309087070**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Szerokość produktu	**140 mm**
Typ akumulatora/baterii	**12V/8Ah**
Kolor główny	**Czarny**
Interfejsy	**Brak**
Kod producenta	**EG-UPS-B850**
Dodatkowe informacje	**Zimny start**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**12 h**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Moc pozorna	**850 VA**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Liczba wyjść typu F	**2**
Liczba gniazd	**2 gniazda**
Certyfikaty	**ISO 9002, CE**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Pojemność baterii	**8 Ah**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220 V**

Waga	**5,50 kg**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**220 V**
Szerokość	**140 mm**
Zimny start	**Tak**
Głębokość produktu	**280 mm**
Wysokość	**280 mm**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Diody LED	**Tak**
Głębokość	**100 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Wysokość opakowania	**210 mm**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Waga produktu	**5,5 kg**
Moc rzeczywista	**510 W**
Szerokość opakowania	**338 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,85 kVA**
Głębokość opakowania	**147 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba baterii	**1**
Topologia	**Line Interactive**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Średni czas podtrzymania	**4 min**
Rozmiar układu	**Wieża,ISO 9002, CE**
Moc skuteczna	**510 W**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Czas przełączenia	**6ms**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Układ	**Tower**
Napięcie baterii	**12 V**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**

Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rodzaj obudowy	**Desktop, Tower**
Wysokość produktu	**100 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M