Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-floor-power-cube-eg-ups-001-desktop-twr-650va-p-205731.html



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE Floor Power Cube EG-UPS-001 (Desktop, TWR; 650VA)

Cena brutto	**218,99 zł**
Cena netto	**178,04 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEEEUPS0004**
Kod producenta	**EG-UPS-001**
Kod EAN	**8716309076081**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Napięcie baterii	**12 V**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Liczba wyjść typu F	**4**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe**
Rodzaj obudowy	**Desktop, Tower**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220 V**
Kolor główny	**Czarny**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**220 V**
Interfejsy	**Brak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kod producenta	**EG-UPS-001**

Przebieg falowy	**Sinus**
Dodatkowe informacje	**Zimny start**
Moc rzeczywista	**390 W**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Czas ładowania	**12 h**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Moc pozorna	**650 VA**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania,Krótkie spięcie,Przeładowanie**
Wtyczka	**C13 panel**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Poziom hałasu	**45 dB**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Waga	**4,50 kg**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość	**95 mm**
Wysokość produktu	**95 mm**
Głębokość produktu	**280 mm**
Wysokość	**280 mm**
Diody LED	**Tak**
Głębokość	**185 mm**
Szerokość produktu	**185 mm**
Wysokość opakowania	**144 mm**
Waga produktu	**4,5 kg**
Szerokość opakowania	**231 mm**
Głębokość opakowania	**329 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Topologia	**Line Interactive**
Średni czas podtrzymania	**5 min**
Moc skuteczna	**390W**

Kształt przebiegu sinus	**Modyfikowana sinusoida**
Czas przełączenia	**6ms**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M