

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-floor-power-cube-eg-ups-001-desktop-twr-650va-p-205731.html>



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE Floor Power Cube EG-UPS-001 (Desktop, TWR; 650VA)

Cena brutto	206,99 zł
Cena netto	168,28 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0004
Kod producenta	EG-UPS-001
Kod EAN	8716309076081
Liczba gniazd	4 gniazda
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,65 kVA
Poziom hałasu	45 dB
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Pojemność baterii	7 Ah
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie, Przeładowanie
Waga	4,50 kg
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Szerokość	95 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Głębokość produktu	280 mm
Wysokość	280 mm
Diody LED	Tak
Głębokość	185 mm
Zgodność z RoHS	Tak
Wysokość opakowania	144 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Waga produktu	4,5 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość opakowania	231 mm
Wysokość produktu	95 mm
Głębokość opakowania	329 mm

Szerokość produktu	185 mm
Kolor produktu	Czarny
Topologia	Line Interactive
Średni czas podtrzymania	5 min
Moc skuteczna	390W
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Czas przełączenia	6ms
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Napięcie baterii	12 V
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Rodzaj obudowy	Desktop, Tower
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Kolor główny	Czarny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Interfejsy	Brak
Liczba wyjść typu F	4
Kod producenta	EG-UPS-001
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Dodatkowe informacje	Zimny start
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Wartość nominalna napięcia wejściowego	220 V
Czas ładowania	12 h
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Temperatura pracy	0-40 °C
Słyszalny alarm	Tak
Moc pozorna	650 VA

Przebieg falowy

Sinus

Wtyczka

C13 panel

Moc rzeczywista

390 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M