

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-power-cube-ups-pc-1202ap-desktop-twr-1200va-p-204156.html>



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE Power Cube UPS-PC-1202AP (Desktop, TWR; 1200VA)

Cena brutto	305,99 zł
Cena netto	248,77 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0007
Kod producenta	UPS-PC-1202AP
Kod EAN	8716309047814
Topologia	Line Interactive
Czas ładowania	12 h
Głębokość opakowania	390 mm
Dodatkowe informacje	Zimny start
Waga produktu	10,4 kg
Liczba portów USB 2.0	1
Głębokość produktu	382 mm
Kolor główny	Czarny
Wysokość produktu	124 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Głębokość	124 mm
Napięcie baterii	12 V
Szerokość	222 mm
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Pojemność baterii	7 Ah
Moc skuteczna	700 W
Moc pozorna	1200 VA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	220 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Typy wyjść AC	C13 panel, C14 panel

Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	20 min
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Technologia baterii	Ołowiowy (VRLA)
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Moc rzeczywista	720 W
Temperatura pracy	0-40 °C
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Szerokość opakowania	180 mm
Kod producenta	UPS-PC-1202AP
Wysokość opakowania	295 mm
Interfejsy	RJ-11, USB typ B
Szerokość produktu	222 mm
Typ akumulatora/baterii	12V/7Ah
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rodzaj obudowy	Desktop, Tower
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Wysokość	382 mm
Układ	Tower
Waga	10,40 kg
Czas przełączenia	5ms
Liczba gniazd	4 gniazda
Średni czas podtrzymania	8 min
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	220 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Porty modemu rj-11	2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Zgodność z RoHS	Tak
Rozmiar układu	Wieża



Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
----------------------------------	-----------------

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,2 kVA
--	----------------

Opis produktu

- Gwarancja: G024M