

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-power-cube-ups-pc-652a-desktop-twr-650va-p-204154.html>



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE Power Cube UPS-PC-652A (Desktop, TWR; 650VA)

Cena brutto	164,99 zł
Cena netto	134,14 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0005
Kod producenta	UPS-PC-652A
Kod EAN	8716309047807
Czas ładowania	12 h
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	220 V
Temperatura pracy	0-40 °C
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	220 V
Moc pozorna	650 VA
Moc rzeczywista	390 W
Liczba gniazd	2 gniazda
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,65 kVA
Pojemność baterii	7 Ah
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Waga	4,80 kg
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Liczba baterii	1
Szerokość	160 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Wysokość produktu	95 mm
Wysokość	320 mm
Rozmiar układu	Wieża
Szerokość produktu	160 mm
Głębokość	95 mm
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Głębokość produktu	320 mm
Wysokość opakowania	230 mm

Zgodność z RoHS	Tak
Waga produktu	5,8 kg
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Szerokość opakowania	145 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	375 mm
Kolor produktu	Czarny
Topologia	Line Interactive
Średni czas podtrzymania	4 min
Moc skuteczna	390W
Czas przełączenia	6ms
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Układ	Tower
Napięcie baterii	12 V
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Rodzaj obudowy	Desktop, Tower
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Liczba obsługiwanych baterii	1
Typ akumulatora/baterii	12V/7Ah
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Kolor główny	Czarny
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	20 min
Interfejsy	Brak
Typy wyjść AC	C14 panel,C13 panel
Kod producenta	UPS-PC-652A
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Dodatkowe informacje	Zimny start
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V

Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M