

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-power-cube-ups-pc-850ap-desktop-twr-850va-p-204155.html>



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE Power Cube UPS-PC-850AP (Desktop, TWR; 850VA)

Cena brutto	204,99 zł
Cena netto	166,66 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0006
Kod producenta	UPS-PC-850AP
Kod EAN	8716309057066
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	20 min
Głębokość opakowania	375 mm
Typy wyjść AC	C13 panel,C14 panel
Kolor produktu	Czarny
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Topologia	Line Interactive
Średni czas podtrzymania	4 min
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Moc skuteczna	520 W
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Czas przełączenia	6ms
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	220 V
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	220 V
Moc rzeczywista	520 W
Układ	Tower
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,85 kVA
Napięcie baterii	12 V
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, OLP -

	zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Liczba baterii	1
Rodzaj obudowy	Desktop, Tower
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rozmiar układu	Wieża
Typ akumulatora/baterii	12V/7Ah
Technologia baterii	Ołowiowy (VRLA)
Kolor główny	Czarny
Zgodność z RoHS	Tak
Interfejsy	USB typ B
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Liczba portów USB 2.0	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kod producenta	UPS-PC-850AP
Wysokość produktu	165 mm
Dodatkowe informacje	Zimny start
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Czas ładowania	12 h
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc pozorna	850 VA
Liczba gniazd	2 gniazda
Pojemność baterii	7 Ah
Waga	5,80 kg
Szerokość	160 mm
Szerokość produktu	95 mm
Wysokość	320 mm
Głębokość produktu	340 mm
Głębokość	95 mm
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Wysokość opakowania	230 mm
Liczba obsługiwanych baterii	1

Waga produktu	7 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Szerokość opakowania	145 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M