Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-power-cube-ups-pc-850ap-desktop-twr-850va-p-204155.html



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE Power Cube UPS-PC-850AP (Desktop, TWR; 850VA)

Cena brutto	**215,99 zł**
Cena netto	**175,60 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEEEUPS0006**
Kod producenta	**UPS-PC-850AP**
Kod EAN	**8716309057066**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Liczba baterii	**1**
Typ akumulatora/baterii	**12V/7Ah**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Kolor główny	**Czarny**
Rozmiar układu	**Wieża**
Interfejsy	**USB typ B**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Kod producenta	**UPS-PC-850AP**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Dodatkowe informacje	**Zimny start**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Wysokość produktu	**165 mm**
Czas ładowania	**12 h**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Moc pozorna	**850 VA**
Liczba gniazd	**2 gniazda**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Waga	**5,80 kg**
Szerokość	**160 mm**
Szerokość produktu	**95 mm**

Wysokość	**320 mm**
Głębokość	**95 mm**
Głębokość produktu	**340 mm**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Waga produktu	**7 kg**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Szerokość opakowania	**145 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Głębokość opakowania	**375 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Kolor produktu	**Czarny**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**20 min**
Topologia	**Line Interactive**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C14 panel**
Średni czas podtrzymania	**4 min**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Moc skuteczna	**520 W**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**220 V**
Czas przełączenia	**6ms**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Układ	**Tower**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**220 V**
Napięcie baterii	**12 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**220 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Moc rzeczywista	**520 W**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe**

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,85 kVA**
Rodzaj obudowy	**Desktop, Tower**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M