

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ever-ups-ever-sinline-1200-usb-hid-w-sl00to-001k20-07-twr-1200va-p-204180.html>



Zasilacz awaryjny UPS Ever UPS EVER SINLINE 1200 USB HID W/SL00TO-001K20/07 (TWR; 1200VA)

Cena brutto	1 693,99 zł
Cena netto	1 377,23 zł
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0066
Kod producenta	W/SL00TO-001K20/07
Kod EAN	5907683606527
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1200 VA
Ilość faz	1
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	264 V
Typ obsługiwanych baterii	VRLA,LC,Nie,IT
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Tryby alarmu dźwiękowego	Wymiana baterii
Wymiary produktu (SxGxW)	165 x 480 x 190 mm
Cechy sieci	Nie,IT,LC,VRLA
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie,Krótkie spięcie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
Filtr EMI/RFI	Tak
Rozmiar układu	Wieża
Port RS-232	1
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Opis filtrowania	LC,Nie,IT,VRLA
Automatyczny test baterii	Tak
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	10 min
Typ akumulatora/baterii	VRLA

Wysokość produktu	190 mm
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Głębokość	480 mm
Zabezpieczenia	Bezpiecznik szklany, Filtr sieci LAN, Przeciwprzepięciowe, Przeciwzakłócenkowe RFI/EMI, RFI/EMI tłumik warystorowy
Szerokość	165 mm
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Pojemność baterii	7000 mAh
Układ	Wieża
Wtyczka	C14 panel
Czas przełączenia	2ms
Oprogramowanie	PowerSoft Professional
Moc skuteczna	780 W
Czas ładowania	7 h
Topologia	Line Interactive VI
Dodatkowe informacje	Liczba faz na wejściu: 1, Liczba faz na wyjściu: 1, Zimny start
Waga produktu	16 kg
Interfejsy	LAN, USB 2.0
Głębokość produktu	480 mm
Kasetka na zapasowe baterie	2 x 12V 7Ah
Moc rzeczywista	780 W
Ilość komór baterii	2
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 45 °C
Słyszalny alarm	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typy wyjść AC	Typu F
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Funkcje ochrony przed przepięciami	Telefon,Faks,Modem
Ilość baterii	2
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1000 m
Porty modemu rj-11	2
Akumulatory wymieniane podczas	Nie

pracy

Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4,5 min
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Szerokość produktu	165 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj obudowy	Tower
Wysokość	190 mm
Przeznaczenie	IT,VRLA,Nie,LC
Waga	14,50 kg
Napięcie baterii	24V DC
Liczba gniazd	4 gniazda
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Moc pozorna	1200 VA
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Średni czas podtrzymania	11 min
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Kolor produktu	Czarny
Kod producenta	W/SL00TO-001K20/07
Diody LED	Zasilanie,Stand-by,Awaria prądu,Status,Wymiana baterii
Kolor główny	Czarny

Opis produktu

- Gwarancja: G036M