Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-gxe3-1000irt2uxl-1000va-900w-rack-tower-z-szynami-c14-wejscie-c13-x-8-wyjscie-p-348698.html



Zasilacz awaryjny UPS GXE3-1000IRT2UXL 1000VA/900W rack/tower z szynami C14 wejście/C13 x 8 wyjście

Cena brutto	**2 226,99 zł**
Cena netto	**1 810,56 zł**
Numer katalogowy	**AUENPO2UGXE10RT**
Kod producenta	**GXE3-1000IRT2UXL**
Kod EAN	**767041034394**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0 do 40 C Temperatura przechowywania (bez akumulatora): od -20 do 50 C Wilgotność względna: 5% do 95% bez kondensacji**
Waga	**16**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw szyn**
Wymiary	**438 x 430 x 86 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**900**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3.1**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**1000 VA**

Opis produktu

Zasilacz UPS Vertiv Liebert GXE

Podstawowy, przystępny cenowo zasilacz UPS, zapewniający wydajne zabezpieczenie zasilania.

Vertiv Liebert GXE UPS to ekonomiczne i wydajne rozwiązanie pracujące w trybie podwójnej konwersji online, które zapewnia zabezpieczenie zasilania oraz elastyczność wdrażania i operacji.

Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) jednofazowego zasilacza UPS Liebert GXE zapewnia ciągłe i niezawodne zasilanie większej liczby podłączonych urządzeń, chroniąc je przed wieloma zakłóceniami prądu przemiennego dzięki technologii podwójnej konwersji online i wejściowej ochronie przeciwprzepięciowej.

Wysoka wydajność pracy w trybie operacji sieciowej i trybie ekonomicznym zasilacza UPS zapewnia również oszczędność energii i minimalizację kosztów operacyjnych.

Dostępny w wersjach o mocy znamionowej 1, 1,5, 2 i 3 kVA zapewnia elastyczność montażu zarówno w wersji wolnostojącej jak i w obudowie rack, wraz ze sprzętem IT o krytycznym znaczeniu dla każdej aplikacji. Ponadto możliwość rozbudowy o zestawy akumulatorów zewnętrznych w modelach szafa/wieża zapewnia skalowalny czas podtrzymania dla aplikacji wymagających wydłużonego czasu podtrzymania w przypadku awarii sieci prądu przemiennego. W połączeniu z wydajną ładowarką wewnętrzną o maksymalnej mocy 6 A zapewnia szybkie ładowanie.

Dodatkowo, jednostka w celu dłuższego czasu pracy z akumulatora, wyposażona jest w wiele opcji monitoringu, co sprawia, że kompaktowy zasilacz UPS zapewnia najwyższą w swojej klasie ochronę zabezpieczenia zasilania sprzętu wdrażanego na brzegu sieci lub w obiektach zdalnych.

Właściwości Vertiv Liebert GXE

- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9)
- Wysoka wydajność w trybie online (do 91%)
- Wyższa sprawność w trybie ekonomicznym (do 96%)
- Kompaktowa konstrukcja typu wieża lub elastyczna konstrukcja typu szafa/wieża
- Prosty w obsłudze interfejs użytkownika LCD
- Szybki czas ładowania (< 4 godziny do 90% pojemności akumulatorów wewnętrznych)
- Wydłużony czas podtrzymania dzięki zastosowaniu do 4 opcjonalnych obudów akumulatora zewnętrznego (EBC)
- Wewnętrzne akumulatory wymieniane przez użytkownika podczas pracy UPSa
- Możliwość zdalnego zarządzania za pomocą opcjonalnych kart do zarządzania sieciowego Vertiv Liebert Intellislot IS-UNITY
- 8 gniazd wyjściowych IEC60320 C13 (wszystkie modele), plus 1 gniazdo C19 (model 3 kVA)
- Automatyczny wewnętrzny bypass
- Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania zasilaczami UPS
- Usługi Vertiv LIFE w celu maksymalizacji dostępności zasilacza UPS

Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9)
Wyższa dostępna moc umożliwia podłączenie większej liczby obciążeń, dzięki czemu oszczędzane jest miejsce i środki finansowe.

Sprawność (do 91%) w trybie online
Wyższa sprawność przekłada się na optymalne zarządzanie energią oraz mniejszą ilość wydzielanego ciepła, co zapewnia oszczędność energii oraz wyższą niezawodność.

Zdalne monitorowanie
Liebert IntelliSlot możliwy do zainstalowania z opcjonalnymi kartami IS-UNITY.

Modele typu szafa/wieża
Kompaktowa jednostka UPS zajmuje niewiele miejsca w szafie i gwarantuje elastyczną instalację.

Krótki czas ładowania
Wydajna zintegrowana ładowarka, zapewniająca ładowanie akumulatorów wewnętrznych w czasie krótszym niż 4 godziny do poziomu 90%. Maksymalna wydajność do 6 A z podłączonymi EBC w modelach R/T.

Wyświetlacz LCD
Zapewnia wgląd w stan zasilacza UPS, ułatwiając jego instalację i dokonywanie różnych operacji.

Kompaktowa konstrukcja typu wieża
Obudowa typu wieża o kompaktowej konstrukcji do zastosowań poza szafą rack.

Akumulatory z możliwością wymiany przez użytkownika podczas pracy
Łatwa wymiana wewnętrznych akumulatorów bez przerywania zasilania.

Wiele gniazd zasilania
8 gniazd wyjściowych IEC C13 we wszystkich klasach, aby chronić więcej urządzeń.

Zestaw do montażu w szafie rack w zestawie
4-słupkowy zestaw do montażu w modelach szafa/ wieża dla sprawnej i natychmiastowej instalacji.

Obudowy akumulatorów zewnętrznych
Możliwość podłączenia do 4 zewnętrznych obudów akumulatorowych w modelach typu szafa/wieża do zastosowań wymagających dłuższego czasu podtrzymania.