

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-lcd-2000va-1200w-2x12v-9ah-avr-4xschuko-usb-rs232-rj45-p-11615.html>



## Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive LCD, 2000VA/1200W, 2x12V/9Ah, AVR, 4xSCHUKO, USB, RS232, RJ45

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Cena brutto             | <b>540,99 zł</b>  |
| Cena netto              | <b>439,83 zł</b>  |
| Numer katalogowy        | <b>AUASSL2T0000008</b>  |
| Kod producenta          | <b>DN-170076</b>  |
| Kod EAN                 | <b>4016032441380</b>  |
| Uwaga                   | <b>CE+WEEE</b>  |
| Moc czynna (W)          | <b>1200</b>   |
| Gwarancja               | <b>24 mc.</b>   |
| Napięcie                | <b>12</b>   |
| Architektura UPS-a      | <b>line-interactive</b>   |
| Typ obudowy             | <b>Desktop (PC/Switche)</b>   |
| Pojemność akumulatora   | <b>9</b>  |
| Liczba akumulatorów     | <b>2</b>  |
| Liczba faz na wejściu   | <b>1 (230V)</b>   |
| Czas ładowania          | <b>8</b>  |
| Porty zasilania wy.     | <b>4 x typ C/F (Schuko)</b>   |
| Porty zasilania we.     | <b>Typ F Schuko</b>   |
| Informacje o gwarancji  | <b>Gwarancja producenta: 24 miesiące. Uwaga: Gwarancja na baterię wynosi 6 miesięcy.</b>                                  |
| Moc pozorna             | <b>2000 VA</b>  |
| Zabezpieczenia / filtry | <b>Przeciw przeładowaniu</b>  |
| Gniazda we/wy           | <b>2 x RJ-45 LAN</b>  |
| Wymagania środowiskowe  | <b>Temperatura pracy: 0-40°C<br/>Wilgotność: do 95% (bez kondensacji)</b>   |
| Waga                    | <b>10.5</b>   |
| Wymiary                 | <b>198 x 158 x 380 mm (wysokość x szerokość x głębokość)</b>  |
| Pozostałe parametry     | <b>Napięcie wejściowe: 230 VAC<br/>Zakres napięcia: 162-290 VAC<br/>Częstotliwość wejściowa: 50Hz/60Hz (automatyczne)</b> |

---

**wykrywanie) Regulacja prądu  
zmiennego (tryb bateryjny): 10%  
Częstotliwość wyjściowa (Tryb  
bateryjny): 50 Hz 1% Kształt fali  
wyjściowej (tryb baterijn**

---

Kolor (wyliczeniowy)

**Czarny**

---

## Opis produktu

### **Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive LCD, 2000VA/1200W**

Wysokowydajna ochrona domowych lub biurowych systemów komputerowych przed utratą i uszkodzeniem danych.

UPS Line-Interactive firmy DIGITUS posiadają kompaktowe rozmiary oraz gwarantują wysoką niezawodność i wydajność dzięki zastosowaniu sterowania mikroprocesorowego. Są łatwe w obsłudze oraz zapewniają skuteczne zabezpieczenie domowych lub biurowych systemów komputerowych przed utratą i uszkodzeniem danych. Cechy szczególne, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyładowaniem i przeładowaniem, funkcja zimnego startu oraz energooszczędność i akustyczny system alarmowy, to tylko niektóre zalety UPS Line-Interactive firmy DIGITUS.