

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-medyczny-smartpro-medical-grade-230v-1kva-750w-expandable-runtime-p-365584.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Zasilacz awaryjny UPS medyczny SmartPro Medical-Grade 230V 1kVA 750W, Expandable Runtime

|                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                         | <b>6 249,99 zł</b>                                                                                                                                                    |
| Cena netto                          | <b>5 081,29 zł</b>                                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy                    | <b>AUEATL2TMEDSMX1</b>                                                                                                                                                |
| Kod producenta                      | <b>SMX1200XLHG</b>                                                                                                                                                    |
| Uwaga                               | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                        |
| Moc czynna (W)                      | <b>750</b>                                                                                                                                                            |
| Gwarancja                           | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                         |
| Czas transferu (maks.)              | <b>4</b>                                                                                                                                                              |
| Architektura UPS-a                  | <b>line-interactive</b>                                                                                                                                               |
| Typ obudowy                         | <b>Tower (UPS)</b>                                                                                                                                                    |
| Liczba faz na wejściu               | <b>1 (230V)</b>                                                                                                                                                       |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | <b>11</b>                                                                                                                                                             |
| Czas ładowania                      | <b>4.5</b>                                                                                                                                                            |
| Porty zasilania wy.                 | <b>6 x IEC-C13</b>                                                                                                                                                    |
| Porty zasilania we.                 | <b>IEC-C14</b>                                                                                                                                                        |
| Moc pozorna                         | <b>1000 VA</b>                                                                                                                                                        |
| Zabezpieczenia / filtry             | <b>Przeciwprzepięciowe (OVP)</b>                                                                                                                                      |
| Gniazda we/wy                       | <b>1 x RS-232 (COM)</b>                                                                                                                                               |
| Funkcje specjalne                   | <b>Zimny start Rozszerzalny czas działania</b>                                                                                                                        |
| Wymagania środowiskowe              | <b>Zakres temperatur roboczych: 32° do 104°F (0° do 40°C) Zakres temperatur przechowywania: 5° do 122°F (-15° do 50°C) Wilgotność względna: 0-95% bez kondensacji</b> |
| Waga                                | <b>20.64</b>                                                                                                                                                          |
| Wymiary                             | <b>323 x 191 x 231 mm</b>                                                                                                                                             |
| Kolor (wyliczeniowy)                | <b>Biały</b>                                                                                                                                                          |

### Opis produktu

**UPS - system podtrzymywania życia dla branży healthcare**



---

Odpowiednio zaprojektowane rozwiązanie do ochrony zasilania pomaga szpitalom, laboratoriom, pracowniom diagnostycznym i innym placówkom medycznym zapewnić wyjątkową opiekę nad pacjentami, chronić higieniczne środowisko oraz bezpiecznie przeprowadzać badania i procedury. Zasilacze UPS są również niezbędne do utrzymania ciągłego zasilania w placówkach o krytycznym znaczeniu, takich jak oddziały chirurgii czy intensywnej terapii, gdzie konsekwencje awarii zasilania mogą oznaczać ludzką śmierć.