

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-mx-2k-2000va-1800w-rs-usb-slot-msnmp-8xc13-p-273153.html>



## Zasilacz awaryjny UPS MX-2K 2000VA/1800W RS,USB,slot mSNMP, 8xC13

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                         | <b>2 659,99 zł</b>                                                                                                                  |
| Cena netto                          | <b>2 162,59 zł</b>                                                                                                                  |
| Numer katalogowy                    | <b>AUDESL2UMX20000</b>                                                                                                              |
| Kod producenta                      | <b>UPA202M2MX0B035</b>                                                                                                              |
| Kod EAN                             | <b>4718018490848</b>                                                                                                                |
| Moc czynna (W)                      | <b>1800</b>                                                                                                                         |
| Gwarancja                           | <b>24 mc.</b>                                                                                                                       |
| Typ obudowy                         | <b>Tower Slim</b>                                                                                                                   |
| Pojemność akumulatora               | <b>9</b>                                                                                                                            |
| Liczba akumulatorów                 | <b>4</b>                                                                                                                            |
| Liczba faz na wejściu               | <b>1 (230V)</b>                                                                                                                     |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | <b>5</b>                                                                                                                            |
| Czas ładowania                      | <b>4</b>                                                                                                                            |
| Porty zasilania wy.                 | <b>8 x IEC-C13</b>                                                                                                                  |
| Porty zasilania we.                 | <b>IEC-C20</b>                                                                                                                      |
| Moc pozorna                         | <b>2000 VA</b>                                                                                                                      |
| Zabezpieczenia / filtry             | <b>Przeciwzwarciowe</b>                                                                                                             |
| Gniazda we/wy                       | <b>1 x RS-232 (COM)</b>                                                                                                             |
| Wymagania środowiskowe              | <b>Temperatura pracy: 0-40 °C<br/>Wilgotność względna: 20-90% RH<br/>(bez kondensacji) Poziom<br/>głośności: do 45 dBA</b>          |
| Waga                                | <b>21.3</b>                                                                                                                         |
| Akcesoria w zestawie                | <b>Kabel wejścia (Schuko) Kabel<br/>USB Instrukcja obsługi Uchwyt i<br/>śruba x4 Zestaw słuchawkowy x2<br/>Sprawozdanie z badań</b> |
| Wymiary                             | <b>438 x 510 x 88 mm</b>                                                                                                            |
| Kolor (wyliczeniowy)                | <b>Czarny</b>                                                                                                                       |

### Opis produktu

#### Zasilacz awaryjny UPS DELTA MX-2K 1800W



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---