

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-netline-rt-3000-t-netlrt-003k00-00-p-348710.html>



Zasilacz awaryjny UPS NETLINE RT 3000 T/NETLRT-003K00/00

Cena brutto	4 139,99 zł
Cena netto	3 365,85 zł
Numer katalogowy	AUEVEL2UNETRT30
Kod producenta	T/NETLRT-003K00/00
Kod EAN	5907683608354
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	4
Liczba akumulatorów	6
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Napięcie	12
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Gwarancja	24 mc.
Waga	31
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Funkcje specjalne	Sygnalizacja akustyczno-optyczna Wyświetlacz LCD
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzwarciowe (SCP)
Oprogramowanie	WinPower
Porty zasilania we.	IEC-C20
Czas ładowania	7
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Pojemność akumulatora	9
Architektura UPS-a	line-interactive
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	6
Wymiary	86 (2U) x 438 x 608 mm
Moc czynna (W)	2700
Wymagania środowiskowe	Temperatury pracy [°C]: 0 ÷ +40
Uwaga	CE+WEEE
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Moc pozorna	3000 VA

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Zasilacz awaryjny UPS NETLINE RT 3000 T/NETLRT-003K00/00

Zasilacze z serii NETLINE RT, są urządzeniami klasy LINE-INTERACTIVE (VI), przeznaczonymi do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230 V. UPS-y stworzone zostały z myślą o zabezpieczeniu zasilania małej i średniej infrastruktury IT tj. serwerów, małych sieci komputerowych i stacji roboczych oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki uniwersalnemu rozwiązaniu obudowy (Rack / Tower) w prosty i szybki sposób możliwa jest zmiana sposobu instalacji urządzenia jako zasilacz wolnostojący lub element zabudowy szafy teleinformatycznej 19. Dodatkowo możliwość podpięcia do 10 modułów umożliwia uzyskanie bardzo długiego czasu podtrzymania.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Obudowa Rack / Tower dzięki uniwersalnemu rozwiązaniu obudowy w prosty i szybki sposób możliwa jest zmiana sposobu instalacji urządzenia (zmiana trybu Rack / Tower wyświetlacza LCD realizowana bez użycia narzędzi).
- Interfejs komunikacyjny HID USB możliwość współpracy UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania
- Możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi (2 sekcje) pozwala na odpowiednie dostosowanie działania urządzenia dla bardziej wymagających odbiorników.
- Funkcja Start-on-battery umożliwia uruchomienie UPS nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci nie jest dostępne (tzw. Zimny start).
- Predykcja czasu podtrzymania określenie czasu autonomii UPS w czasie rzeczywistym.
- Funkcja zdalnego awaryjnego wyłączenia zasilania EPO (Emergency Power Off), umożliwiająca przerwanie dostarczania energii do urządzeń odbiorczych z wyjścia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach, jak np. pożar.
- System regulacji wartości napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający) umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki (bez użycia akumulatorów).
- Skalowalność (przedłużenie) czasu pracy autonomicznej dzięki możliwości podłączenia do zasilacza UPS maksymalnie 10 sztuk modułów bateryjnych.
- Filtr sieci LAN (10/100 Base-T) umożliwia zabezpieczenie karty sieciowej przed skutkami oddziaływania przepięć.
- Możliwość wymiany baterii przez użytkownika.
- Szerokie okno (zakres) napięcia wejściowego.
- Komunikacja stanowa umożliwia sprawdzenie trybu pracy zasilacza oraz niskiego poziomu akumulatorów np. w systemach automatyki.

KOMUNIKACJA

- Interfejs komunikacyjny RS232 i USB HID.
- Opcjonalna Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP i Karta Styków Bezpotencjałowych.