

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-office-on-line-pf1-3000va-lcd-8x-iec-c13-metalowa-obudowa-dust-free-p-372130.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz awaryjny UPS Office On-Line PF1 3000VA LCD 8X IEC C13 metalowa obudowa DUST-FREE

Cena brutto	2 250,99 zł
Cena netto	1 830,07 zł
Numer katalogowy	AUARAO2T0000006
Kod producenta	T/3000I/PF1/DF
Kod EAN	5901969446982
Moc pozorna	3000 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Funkcje specjalne	Awaryjne wyłączenie (EPO) Sygnalizacja pracy: LCD Alarmy dźwiękowe Zimny start Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Wymagania środowiskowe	Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40°C Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 95% Klasa szczelności: IP20
Waga	27
Wymiary	418 x 190 x 322 mm
Pozostałe parametry	PowerFactor: 1 Sprawność urządzenia: 95,5% Rodzaj baterii: Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	3000
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	12
Architektura UPS-a	on-line
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	6
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3

Czas ładowania	6
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Oprogramowanie	PowerManager II

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Armac Office On-line PF1 T/3000I/PF1/DF 8x IEC

Tworzymy dobrą energię dla biur i zastosowań profesjonalnych nowa linia UPS Armac Office On-line PF1 Dust-free łączy topową specyfikację z atrakcyjną ceną. Dzięki topologii on-line, czas przełączenia 0 ms i idealnej pełnej sinusoidzie na wyjściu, urządzenie chroni wrażliwy sprzęt przed każdym skokiem napięcia. Współczynnik mocy 1.0 (Power Factor = 1) oznacza, że dostajesz całą moc, którą wprowadzasz - bez zbędnych strat.

Seria PF1 od lat zbiera świetne opinie wśród użytkowników biznesowych; wersja Dust-free podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Wentylatory reagują teraz na zmianę obciążenia co 1 %, dlatego UPS pracuje ciszej, zużywa mniej energii i żyje dłużej. Usprawniona sekcja EMC na nowej płycie głównej i trwalsze akumulatory zapewniają stabilność przez lata.

Seria Dust-free wyróżnia się też łatwo wymiennym filtrem przeciwkurzowym. Ekspresowy demontaż panelu frontowego zapewnia dostęp do filtra, który wyjmujesz, przecierasz wilgotną ściereczką lub czyścisz odkurzaczem, zostawiasz do wyschnięcia i wsuwasz z powrotem. Cała operacja trwa dosłownie kilka minut, więc możesz ją wykonać podczas przerwy na kawę. Regularne czyszczenie filtra skutecznie zatrzymuje drobiny kurzu, tonera, papieru czy pył, które w przeciwnym razie osadzałyby się na radiatorach i skracały żywotność podzespołów. Dodatkowo, gęsta siatka perforacji na panelu frontowym kieruje strumień powietrza dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, a inteligentne wentylatory PWM płynnie dostosowują obroty do obciążenia i temperatury. Efekt to stabilna, chłodna praca UPS-a przy minimalnym hałasie, bez konieczności częstych interwencji serwisowych.

Seria zasilaczy awaryjnych UPS z PF = 1

W świecie małych i średnich firm za każdy wat płacisz podwójnie: raz dostawcy energii, a drugi raz - za ciepło, które generuje słabo zaprojektowany sprzęt. Dlatego współczynnik mocy 1.0 jest tak przełomowy: praktycznie 100 % prądu pobranego z sieci 230 V wraca do Twoich urządzeń w postaci energii użytkowej. W realnych liczbach oznacza to pełne 3000 W mocy czynnej przy 3000 VA - bez "podatku" w postaci mocy bierniej. W porównaniu z klasycznymi konstrukcjami PF 0,8 zyskujesz nawet 20 % więcej zapasu, co pozwala dobrać mniejszy, tańszy model lub podpiąć dodatkowe stacje robocze bez ryzyka przeciążenia. Tak wysoka sprawność zmniejsza też wydatki na klimatyzację serwerowni i pomaga spełnić firmowe cele ESG oraz wymagania nowych unijnych dyrektyw efektywności energetycznej.

Co ważne, Armac utrzymuje PF = 1 w szerokim zakresie obciążenia - nie tylko "na papierze". To zasługa zoptymalizowanego toru mocy i podwójnej konwersji online, dzięki którym zasilacz awaryjny nie musi "dobijać" do pełnej mocy, żeby pracować efektywnie. Efekt? Stabilne napięcie, niższe rachunki i mniejszy ślad węglowy bez kompromisów dla bezpieczeństwa.

Natychmiastowa reakcja

Każda przerwa w zasilaniu - nawet ta liczona w milisekundach - może zatrzymać linie produkcyjne, uszkodzić plik CAD czy przerwać transakcję POS (Point of Sale). W modelu T/3000I/PF1/DF trafia na mur w postaci podwójnej konwersji (double conversion). Prąd z gniazdka jest najpierw zamieniany na prąd stały, a potem ponownie na idealny prąd przemienny, dzięki czemu wahania napięcia, skoki i zakłócenia elektromagnetyczne pozostają na wejściu. Gdy sieć zanika, UPS po prostu przestaje ładować prostownik i w czasie mniej niż 1 ms kontynuuje zasilanie z baterii, nie przerywając ani na chwilę pracy serwera, macierzy NAS czy routera.

W praktyce oznacza to zero utraconych pakietów, brak potrzeby restartu maszyn wirtualnych i pewność, że transakcje e-commerce lub operacje finansowe zostaną zapisane do końca. Dodatkowy tryb ECO przerywa zasilanie na obciążeniu z 99 % sprawnością, kiedy parametry sieci są stabilne. Masz więc elastyczność, by zdecydować, czy wolisz absolutne bezpieczeństwo 24/7, czy oszczędność energii w spokojne weekendy.

Zwiększona żywotność baterii

Akumulatory są sercem każdego zasilacza awaryjnego - i najdroższym elementem serwisowym. Dlatego Armac wyposażył PF1 Dust-free w inteligentne zarządzanie energią.

- Obniżone Cut-Off - mikroprocesor odłącza baterię przy wyższym napięciu niż standardowo, co ogranicza głębokie rozładowania i wydłuża cykl życia nawet o 30 %.
- Regulowany próg - potrzebujesz dłuższego podtrzymania dla kasy fiskalnej? Przetaw Cut-Off z poziomu LCD lub przez USB/RS-232, dostosowując ochronę pod bieżące zadanie.
- Automatyczny autotest co 60 dni - UPS symuluje zanik sieci, kontroluje pojemność baterii i zapisuje wynik do logu PowerManager II. Użytkownik otrzymuje alert dopiero wtedy, gdy parametry spadną poniżej ustalonego progu, co pozwala planować wymianę z wyprzedzeniem i unikać "awarii w piątek o 18:00".
- Temperaturowa kompensacja ładowania - ładowarka dostosowuje prąd do warunków otoczenia, zapobiegając

przeładowaniu w upalne lato i niedoładowaniu w chłodnej serwerowni.

Dzięki temu baterie 9 Ah zachowują pojemność na lata, a Ty redukujesz koszty eksploatacji i emisję odpadów.

Wydajność na miarę zastosowań profesjonalnych

Jeśli Twoja stacja robocza renderuje w Blenderze czy trenujesz model AI na GPU, potrzebujesz stabilnych watów, a nie marketingowych VA. PF 1.0 i pojemniejsze baterie 9 Ah dają realne 1000 W mocy ciągłej nawet przy 40 °C otoczenia. Osiem gniazd IEC 320 C13 (łatwo dokupić kable C13 - IEC CEE 7/7 czy C13 - C19) umożliwiają ochronę serwera, storage'u, switcha i monitora równocześnie. Całość zamknięto w sztywnej, metalowej obudowie tower, która wytrzyma codzienne przestawianie w biurze.

Łatwe monitorowanie i zarządzanie

Czyszczenie i zdalne zarządzanie są równie proste: złącza USB i RS-232 działają w trybie plug-and-play na Windows, macOS oraz Linux, a dostępne gniazdo Smart-Slot pozwala wpiąć kartę SNMP lub Modbus i włączyć monitoring w Zabbixie czy PRTG. Oprogramowanie PowerManager II z polskim interfejsem umożliwia harmonogramowanie testów, zapis logów i wysyłkę alertów e-mail. Efekt to pełna kontrola nad zasilaniem bez konieczności biegania do serwerowni.

Pełne bezpieczeństwo

Nad poprawnym działaniem zasilania awaryjnego czuwa specjalnie wbudowany procesor, który kontroluje parametry samego urządzenia, jego poprawną pracę oraz zasilanie podłączonych sprzętów. Zastosowana w UPS-ie technologia zapewnia również automatyczne ładowanie baterii w trybie Stand-By oraz samoczynne uruchomienie po powrocie zasilania sieciowego.

Co istotne, każdy system awaryjnego zasilania Armac został wyposażony w moduł zabezpieczający przed przeciążeniem. Gdy w czasie swojej normalnej pracy UPS jest przeciążony, urządzenie automatycznie zakończy w bezpieczny sposób zasilanie podpiętych do niego sprzętów. Rozwiązanie to wzmacnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkownika zasilaczy awaryjnych Armac.

Idealny dla wrażliwego sprzętu

Ze względu na charakter swojej pracy (pełna sinusoida podczas pracy w trybie baterii), zasilacza można używać z urządzeniami posiadającymi silnik elektryczny bądź grzałkę np. drukarki laserowe, skanery, bramy garażowe oraz wjazdowe, rolety elektryczne, piece centralnego ogrzewania. Nie musisz też inwestować w drogie wyłączniki różnicoprądowe. Model ten może bez trudu współpracować z wyłącznikiem do 30 mA.