

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ols10000ertxl3u-10000va-9000w-online-r-t-3u-power-p-348666.html>



Zasilacz awaryjny UPS OLS10000ERTXL3U 10000VA/9000W OnLine, R/T 3U Power

Cena brutto	9 794,99 zł
Cena netto	7 963,41 zł
Numer katalogowy	AUCBPO3U10KVRTX
Kod producenta	OLS10000ERTXL3U
Kod EAN	4712856270907
Moc czynna (W)	9000
Gwarancja	24 mc.
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Porty zasilania wy.	Zaciski wyjściowe
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe
Oprogramowanie	PowerPanel
Moc pozorna	10 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwpzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Funkcje specjalne	Inteligentne zarządzanie baterią (SBM) Wyświetlacz stanu LCD Tryb ECO Kompatybilność z generatorem Filtrowanie EMI i RFI Alarmy dźwiękowe: Tryb baterii, Niski poziom baterii, Przeciążenie, Przeładowanie, Przegrzanie, Usterka UPS Zdalne zarządzanie SNMP /
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza (°F): 32 ~ 104 Temperatura robocza (°C): 0 ~ 40 Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 % Wysokość robocza (stopy/metry): mniejsza/równa 1000, redukcja mocy obciążenia o 1% na 100 m pomiędzy 1000 m a 2000 m Temperatura
Waga	28.3
Akcesoria w zestawie	OLS10000ERTXL3U UPS Szyny rack Pokrywa portu równoległego Pokrywa złącza terminalowego Złącza zaciskowe Zestaw śrub

	Przewód USB Instrukcja obsługi
Wymiary	283 x 551 x 867 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS OLS10000ERTXL3U 10000VA/9000W OnLine, R/T 3U Power

CyberPower OLS10000ERTXL3U to wysoce wydajna jednostka zasilająca UPS wykorzystująca topologię podwójnej konwersji online, która zapewnia niezakłócone czyste napięcie sinusoidalne kluczowym urządzeniom NAS, serwerom, systemom nadzoru/DVR, rozwiązaniom dla transportu i infrastruktury oraz systemom awaryjnym. Jest ona zwykle instalowany w pomieszczeniu technicznym, serwerowni lub centrum danych. Urządzenie wymaga dokupienia zewnętrznego modułu baterijnego.

Produkt wyposażony jest w serwisowy przełącznik obejściowy. Po naciśnięciu przełącznika energia jest bezpiecznie przekazywana do sieci. To pozwala na przeprowadzanie szybkich napraw przez personel serwisowy na miejscu bez konieczności wyłączania podłączonych urządzeń.